

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Մազնոն Ա" ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/303 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	«ՄԱԳՆՈՆ Ա» ՍՊԸ	Ավազարկղի ձեռք բերում և տեղադրում: Չափերը: Բարձրություն -235 մմ Երկարություն -2000 մմ Լայնություն -2000մմ Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշե Էմալով` թխման մեթոդով:Այն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Էսթետիկ տեսք:Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDIKA ակրիլատե հիմքով ներկով և պատված են TEKNOCOAT լաքով:Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես:Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են պոլիէթիլենից պատրաստված հակավանդալային դեկորատիվ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն:Տեղադրումը պետք է իրականացվի հենաձողերի բետոնացմամբ` 250 մմ խորության վրա:Ավազարկղի անկյուններում պետք է լինեն անկյունային սյուներ,որոնց անկյունային կողմը 40 մմ-ից, պատրաստված պողպատե թիթեղից` 4 մմ հաստությամն և 398 մմ երկարությամբ: 1945 * 200 մմ չափերով պատերը, որոնք պատրաստված են 1.5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից , պետք է ամրացվեն անկյունային սյուներին` օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Կոշտության համար 4 մմ հաստությամբ պողպատե ժապավենից պատրաստված միջին սյուները պետք է ամրացվեն պատերի մեջտեղում: 15 մմ հաստությամբ FSF նրբատախտակից պատրաստված տախտակները պետք է ամրացվեն վերևի պատերին: Տախտակների արտաքին երկարությունը

		<p>պետք է լինի 2000 մմ, ներքին կողմը պետք է լինի 1800 մմ, իսկ տախտակների անկյուններում պետք է լինեն թեքություններ: Տախտակի լայնությունը պետք է լինի 100 մմ :Տախտակի և պատի միջև տախտակների ավելի կոշտ լապ հաղորդելու համարավազատուփի անկյուններում պետք է տեղադրվեն սեղանաձևամրակներ,որոնք ձգում են ավազատուփի տախտակները: Սահմանվում է 12 ամսվա երաշխիք:Տեղադրումն իրականացվում է Մատակարարի կողմից:Աշխատանքը սկսվելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ущқлнл Ц в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁР-ЕЦХЦПРР-24/303 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
7	ООО "МАГНОН А"	Приобретение и установка песочницы. Размеры: Высота -235 мм Длина -2000 мм Ширина -2000 мм Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям и эстетичным внешним видом. Фанерные детали окрашены акрилатной краской НОРДИКА и покрыты лаком ТЕКНОКОАТ. Покрытие создает прочную поверхность: Выступающие крепления закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепления должны быть оцинкованы. Монтаж производить путем бетонирования опор на глубину 250 мм. По углам песочницы должны быть угловые стойки со стороной угла 40 мм, изготовленные из стальной пластины толщиной 4 мм и толщиной 398 мм. длинный. Стены размером 1945*200 мм, изготовленные из стального листа толщиной 1,5 мм, крепятся к угловым стойкам с помощью резьбовых соединений. Для жесткости посередине стен следует закрепить средние колонны из стальной ленты толщиной 4 мм. К верхним стенам следует закрепить доски из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Наружная длина досок должна составлять 2000 мм, внутренняя сторона - 1800 мм, в углах досок должны быть загибы. Ширина доски должна составлять 100 мм. Для обеспечения более жесткого прилегания досок между доской и стеной в углах

		<p>песочницы следует установить кронштейны в форме стола, которые будут растягивать доски песочницы. Предоставляется гарантия 12 месяцев. Монтаж осуществляется Поставщиком. До начала работ необходимо предоставить сертификаты безопасности и соответствия с оригинальными пломбами.</p>
--	--	--