

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	The Agilent Cary 7000 universal measurement spectrophotometer	G6873AA	G6873AA	Agilent Technologies	Սպեկտրաֆոտոմետրը ապահովում է բացարձակ անդրադարձման և անցման ավտոմատացված, առանց հսկողության չափում օգտագործողի կողմից սահմանվող անկյուններում՝ s-բևեռացված և p-բևեռացված լույսի համար: Սպեկտրաֆոտոմետրը ի վիճակի է չափելու բացարձակ անդրադարձումը և անցումը նմուշի միևնույն կետից՝ առանց վերջինս տեղաշարժելու: Սպեկտրաֆոտոմետրը թույլ է տալիս անկախ վերահսկել նմուշի պտույտը՝ իր առանցքի շուրջը, և դետեկտորի

դիրքը՝ նմուշի շուրջը: Նմուշի և դետեկտորի պտտման անկյունային հսկողություն 0° - 360° և 10° - 350° , համապատասխանաբար:

Հավաքածուն պարունակում է՝ 1. UV-VIS-NIR սպեկտրաֆոտոմետրը, ունիվերսալ չափման մոդուլի հավաքածու, 2. դիֆուզ անդրադարձման հավաքածու (ներքին մոդուլ, PbS՝ ջերմաէլեկտրական հովացումով, և PMT դետեկտորներ, տիրույթ՝ 180 - 2500 նմ), 3. ծրագրային ապահովումը (լիցենզիա 25 համակարգչի համար), 4. համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարը, մկնիկը և տպիչը, 5. ՈւՄ տիրույթի դեյտերիումային լրացուցիչ լամպ, 6. տեսանելի տիրույթի քվարցե լրացուցիչ լամպ, 7. հետազօծելի NIST անդրադարձման ստանդարտ՝ չափված անկման 7 աստիճանի համար, 8. Հանլե տիպի ապաբևեռացուցիչ (տիրույթ՝ 180 - 2500 նմ, աշխատանքային տրամագիծը՝ 23 մմ, սպեկտրաֆոտոմետրի հետ համատեղելի), 9. որակի բոլոր սերտիֆիկատները Տեխնիկական

բնութագիր՝ • Երկակի Littrow
 մոնոխրոմատոր, • Ալիքի
 երկարության միջակայքը՝ ոչ
 պակաս 175 -3 300 նմ, • Չորս
 դետեկտոր՝ PMT և սիլիցիումի
 ֆոտոդիոդ (UV-Vis), PbS կապարի
 սուլֆիդ և InGaAs ֆոտոդիոդ (NIR), •
 Շվարցշիլդի օպտիկա, Սահմանային
 լուծաչափը՝ $\leq 0,048$ նմ (UV-Vis),
 $\leq 0,2$ նմ (NIR), • Ալիքի երկարության
 կրկնելիություն՝ $\pm 0,025$ նմ UV-Vis և
 $\pm 0,1$ նմ NIR, • Լուսացրում (%T)՝ 220
 նմ (10 գ/լ NaI ASTM մեթոդ): <
 0.00007%, 370 նմ (50 մգ/լ NaNO₂):
 <0.00007%, 1420 նմ (H₂O, 1 սմ
 անցուղի): < 0.00015%, 1690 նմ
 (CH₂Br₂, 5 սմ անցուղի, 8 նմ SBW):
 <0.001%, 2365 նմ (CHCl₃, 1 սմ
 անցուղի): <0.0004%, • Ազդանշանի
 միջինացման ժամանակը՝ 0,0333 -
 999,0 վրկ, • Սահմանային
 ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ 10 Abs, •
 Մոնոքրոմատորը, նմուշի խցիկը և
 դետեկտորի խցիկը ազոտով
 փչահարման հնարավորություն, •
 Նմուշային խցիկի ճառագայթի
 բաժանում՝ 190.5 մմ, • Ընդլայնված
 նմուշային խցիկի չափսեր՝
 լայնություն 160 մմ, • խորություն

					433մմ, • բարձրություն 221 մմ, • Հասանելիություն վերևից, դիմացից և հիմքից, • Գործիքի չափսեր՝ լայնություն 1020մմ, խորություն 710մմ, բարձրություն 378 մմ, • Գործիքի քաշը 91 կգ: Մատակարարը կիրականացնի սարքի տեղադրում, կարգաբերում, ուսուցում և սերտիֆիկատների տրամադրում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4Q4-ECXU7QF-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					