

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|--------------------|------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | <p>ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքսահնչափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ):</p> <p>Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:</p> |

Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷՍՃԱՊՁԲ24/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|----------------------------|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | НАРВАКИ ООО | <p>В соответствии с требованиями заказа N857 Министерство здравоохранения РА20.12.2002 г.. рабочий центр изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм- размеры: 2500 x 450 x 1500 мм (Д x х в). рабочий центр разделен горизонтальным швом на три равномерно открытые и закрытые полки. Все углы должны быть закруглены или прикреплены к углам специальными пластиковыми закругленными деталями. задняя стенка должна быть из ламинированной древесно-волокнутой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и PTS. шкаф должен иметь ножки в форме рамы по всему периметру, края секции, к торцам, снизу должны быть прикреплены пластиковые подгузники темного цвета толщиной 8 мм., внешние размеры прямоугольной опоры, расположенной под ним, составляют 2200 x 450 x 100 мм (Д x х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм:</p> <p>Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Согласовать цвет с дирекцией детского сада. транспортировка и установка за счет средств поставщика. при необходимости прикрепите к стене:</p> |