

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻԹՐՈՄ ՓԲԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷՍՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Yealink	SIP-T23G	Yealink	Yealink SIP-T23G մոդելի հեռախոս: Հեռախոսի հատկությունները՝ HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն: PoE support. Առնվազն՝ 132 x 64- պիքսել էկրան, մինչեւ 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր՝ HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, Codec: G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս ` (hands- free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները՝ Call hold, mute, DND, One-touch speed dial թեժ գիծ, զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս, Direct IP call without SIP Proxy, Set date time manually or automatically, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR: Հեռախոսագիրը մինչեւ 1000 գրանցում: Սև

ցուցակ: XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք,
խելացի որոնման մեթոդ: Հեռախոսագիրքը /
ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Ձանգերի պատմությունը՝ զանգահարած/ ընդունած
/բացթողած/փոխանցված, IP-PBX
առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF),
Bridged Line Appearance (BLA): Անանուն զանգի
հնարավորություն, անանուն զանգի մերժում:
Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI), ձայնային
փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call
pickup, ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամանակ
երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call
recording: Եկրան եւ ցուցանիշները՝ զանգի եւ
հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED,
զանգահարողի համարը, անունը ցույց տալու
հնարավորություն, Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys with
LED, 5 features keys: message, headset, hold, mute,
transfer, redial, hands-free speakerphone: 6 navigation
keys Ձայնի կառավարման կոճակները. Ինտերֆեյս,
երկու պորտ՝ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000, Power
over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C)
handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Կառավարում
Configuration: browser/phone/auto-provision Auto
provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-
provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for
personal privacy protection Reset to factory, reboot
Package tracing export, system log Ցանցային
անվտանգության՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) NAT
traversal: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP

				<p>link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 *Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Ապրանքի հետ է կտրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները չօգտագործված են, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ЮНИКОМП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 224-ЕЦДЦПФ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9				