

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ Հ ՄԵՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	առկա չէ	առկա չէ	առկա չէ	առկա չէ	Չգեստապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրերով, անկյունները՝ հարթ և անվտանգ, Ամուր են՝ պատրաստված մաշակայուն սյուրերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել

					մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Ապահովված է եւթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Ապահովված է երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը հարմարավետ է ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ФSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B x P): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցված է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ФSU-ից: Դռներից
--	--	--	--	--	--

					յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները ունեն մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված են 1 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը անփայլ է: Բոլոր միացումներն իրականացված են թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը ունի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալ(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓSU-ի գույն: Պահարանն ամբողջ պարագծով ունի շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացված են պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը կարգավորվող են: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x
--	--	--	--	--	--

					Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացված է պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

У **СБSQL УПД** в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **СЗСУ-БУДУЩЕ-2024/06** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					