

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP հեռախոս: Հեռախոսի հատկությունները՝ HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն: PoE support. Առնվազն՝ 132 x 64- պիքսել Էկրան, մինչև 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր՝ HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, Codec: G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս ` (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները՝ Call hold, mute, DND, One-touch speed dial թեժ գիծ, զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս, Direct IP call without SIP Proxy, Set date time manually or automatically, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR: Հեռախոսագիրը մինչև 1000 գրանցում: Սև

ցուցակ: XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք,  
խելացի որոնման մեթոդ: Հեռախոսագիրքը /  
ներմուծման / արտահանման հնարավորություն  
Ձանգերի պատմությունը՝ զանգահարած/ ընդունած  
/բացթողած/փոխանցված, IP-PBX  
առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF),  
Bridged Line Appearance (BLA): Անանուն զանգի  
հնարավորություն, անանուն զանգի մերժում:  
Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI), ձայնային  
փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call  
pickup, ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամանակ  
երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call  
recording: Եկրան եւ ցուցանիշները՝ զանգի եւ  
հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED,  
զանգահարողի համարը, անունը ցույց տալու  
հնարավորություն, Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys with  
LED, 5 features keys: message, headset, hold, mute,  
transfer, redial, hands-free speakerphone: 6 navigation  
keys Ձայնի կառավարման կոճակները. Ինտերֆեյս,  
երկու պորտ՝ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000, Power  
over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C)  
handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Կառավարում  
Configuration: browser/phone/auto-provision Auto  
provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-  
provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for  
personal privacy protection Reset to factory, reboot  
Package tracing export, system log Ցանցային  
անվտանգության՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) NAT  
traversal: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP

				<p>link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 *Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը Cisco IP Phone 8811 VoIP հեռախոս: Հեռախոսի հատկությունները՝ HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն: PoE support. Առնվազն՝ 132 x 64- պիքսել Էկրան, մինչև 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր՝ HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, Codec: G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս ` (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNR, AEC, PLC, AEB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները՝ Call hold, mute, DND, One-touch speed dial թեժ գիծ, զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս, Direct IP call without SIP Proxy, Set date time manually or automatically, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR: Հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրանցում: Սև

ցուցակ: XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք,  
խելացի որոնման մեթոդ: Հեռախոսագիրքը /  
ներմուծման / արտահանման հնարավորություն  
Ձանգերի պատմությունը՝ զանգահարած/ ընդունած  
/բացթողած/փոխանցված, IP-PBX  
առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF),  
Bridged Line Appearance (BLA): Անանուն զանգի  
հնարավորություն, անանուն զանգի մերժում:  
Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI), ձայնային  
փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call  
pickup, ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամանակ  
երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call  
recording: Եկրան եւ ցուցանիշները՝ զանգի եւ  
հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED,  
զանգահարողի համարը, անունը ցույց տալու  
հնարավորություն, Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys with  
LED, 5 features keys: message, headset, hold, mute,  
transfer, redial, hands-free speakerphone: 6 navigation  
keys Ձայնի կառավարման կոճակները. Ինտերֆեյս,  
երկու պորտ՝ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000, Power  
over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C)  
handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Կառավարում  
Configuration: browser/phone/auto-provision Auto  
provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-  
provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for  
personal privacy protection Reset to factory, reboot  
Package tracing export, system log Ցանցային  
անվտանգության՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) NAT  
traversal: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP

				<p>link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 *Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--