

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/213 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Bottle-top dispensers	Varispenser®	613-5919	VWR	Խիտ թթուների, հիմքերի, օրգանական լուծիչների և այլ հեղուկների համար նախատեսված շշորին ամրացվող դիսպենսեր: Աշխատանքային ծավալը 5-50 մլ: Առկա է հեղուկի հետադարձ ծորակ (recirculation valve): Իդեալական է օրգանական լուծիչներ, ներառյալ քլորացված և ֆտորացված ածխաջրածիններ (օրինակ՝ տրիքլորֆտորեթան և երկքլորմեթան), թթուներ, ինչպիսիք են խտացված HCl և HNO ₃ (բացառությամբ HF), տրիֆտորքացախաթթու (TFA),

տետրահիդրոֆուրան (THF) և պերօքսիդներ տեղափոխելու համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանը $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ից $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$: կամ թելերով շշեր GL 45, DE-M մակնշմամբ, կատարողականի վկայականով, հեռադիտակային լցման խողովակ, շրջանառության փական և վերաշրջանառության խողովակ (ըստ ցանկության), մոնտաժող գործիք և պոլիպրոպիլենից ադապտերներ (անվանական ծավալը՝ 1, 2, 5, 10 մլ՝ GL 24-25): , GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40 / Անվանական ծավալը 25, 50, 100մլ՝ GL 32-33, GL38, S40): Պատահական չափման սխալ 5 մլ՝ $\pm 1\%$; ± 50 մկլ 25 մլ՝ $\pm 0,2\%$; ± 50 մկլ 50 մլ՝ $\pm 0,1\%$; ± 50 մկլ: Չափման համակարգված սխալ 5 մլ՝ $\pm 5\%$; ± 250 մկլ 25 մլ՝ $\pm 1\%$; ± 250 մկլ 50 մլ՝ $\pm 0,5\%$; ± 250 մկլ: Արտադրողի վկայական: Ասպիրացիոն խողովակ (170 մմ - 330 մմ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:

					Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦХЦПЗР-24/213 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					