

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիթի Սպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	ADIDAS	ADIDAS	<p>Սպորտային կոշիկ (բոթաս), կարճաճիտք Բադկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, ճաքերից, փափուկ լեզվակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-դևոլի ներդիրից: Գույնը՝ ամբողջությամբ սև: Քթամասը մշակված է ձևավոր առաջամասով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին և կողամասերին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ սև գույնի, բարձր որակի բնական մակերեսով մշակված: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդագոլորշաանցիկությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը: Կողային գծիկների հաստությունը 12մմ (կաշվին փոխարինող նյութից), կրունկի վերնամասը՝ 1,4մմ իսկ ներսի հատվածինը՝ 1,2մմ կաշվին փոխարինող նյութ, կրունկի ձիգ կանգնելու նյութը՝ չոր և փափուկ պոլիէթիլենից:</p>

Տակացուն սև պոլիուրետանային է: Հնարավոր է զամշից մինչև 5 դետալի օգտագործում: Ունի 8-9 անցք՝ կոշիկը թելելու համար: Ճիտքը և քթամասը կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրնկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 110-120 Ն/սմ է: Ներբանը պետք է ապահովի չսայթաքելու գործոնը և հետքերի զարդանախշերից ապահովի հնարավորինս արագ ինքնամաքումը: Կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ իսկման նմուշներ, մատակարարվող տեսականուց (նմուշը պետք է լինի 41 և 43 չափսի), որոնք պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված նմուշները համաձայնեցվում է Պատվիրատույի հետ, որից հետո Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Արտադրվում են 36-46 չափսերի: Փաթեթավորումը սովաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ մինչև 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 6սմ*10սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիթի Սառլու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
23	ADIDAS	ADIDAS	<p>Սպորտային կոշիկ (բոթաս), կարճաճիտք Բադկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, ճրքերից, փափուկ լեզվակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-դնովի ներդիրից: Գույնը՝ ամբողջությամբ սև: Քթամասը մշակված է ձևավոր առաջամասով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին և կողամասերին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ սև գույնի, բարձր որակի բնական մակերեսով մշակված: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդագոլորշաանցիկությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը: Կողային գծիկների հաստությունը 12մմ (կաշվին փոխարինող նյութից), կրունկի վերնամասը՝ 1,4մմ իսկ ներսի հատվածինը՝ 1,2մմ կաշվին փոխարինող նյութ, կրունկի ձիգ կանգնելու նյութը՝ չոր և փափուկ պոլիէթիլենից:</p>

Տակացուն սև պոլիուրետանային է: Հնարավոր է զամշից մինչև 5 դետալի օգտագործում: Ունի 8-9 անցք՝ կոշիկը թելելու համար: Ճիտքը և քթամասը կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրնկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 110-120 Ն/սմ է: Ներբանը պետք է ապահովի չսայթաքելու գործոնը և հետքերի զարդանախշերից ապահովի հնարավորինս արագ ինքնամաքումը: Կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ, մատակարարվող տեսականուց (նմուշը պետք է լինի 41 և 43 չափսի), որոնք պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված նմուշները համաձայնեցվում է Պատվիրատույի հետ, որից հետո Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Արտադրվում են 36-46 չափսերի: Փաթեթավորումը սովաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ մինչև 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 6սմ*10սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից:

