

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | կոնֆոռում | Առկա չէ | KM7M | կոնֆոռում | KM7 Բազմատեղ սեկցիայի տեխնիկական նկարագրությունը. (թեքվող մեխանիզմով) KM7M բազմաթռոճի հատվածի դիզայնը բաղկացած է կենտրոնական, կողային (ձախ և աջ), մետաղական փողկապներ, փափուկ տարրեր (մեջքի նստատեղեր, նստատեղեր): Նստարանը հագեցած է վերադարձի թեքման մեխանիզմով: Ստենդը բաղկացած է մետաղյա շրջանակից, փայտյա բազկաթռոճից և 2 բարձիկից՝ ամրացված գամերով: Մետաղական շրջանակը եռակցված խողովակի կառուցվածք է 25x25 մմ |

Ø22 մմ շրջանակի առանցքով, որը եռակցված է նրան թեքման մեխանիզմի աղբյուրի համար ակոսով: Բազային խողովակի բաց ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով 25x25 մմ: Բազային խողովակում կան անցքեր, որոնք թույլ են տալիս կոնստրուկցիան ամրացնել հատակին/պետք է ամրացնի մատակարարը/: Շրջանակը պատված է տարբեր գույների պոլիմերային փոշիով/սովորական ներկովը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող/: Փայտե բազկաթոռը պտուտակներով է: Ծածկույթը մանրաթելից պատրաստված ափսե է $S=3,2$ մմ, մի կողմից երեսպատված կտորով կամ վինիլային կաշվով, ամրացված մանրաթելից մետաղական կեռներ: Բոլոր բարձիկները, բացառությամբ արտաքինի (ծախ և աջ սյուների համար), ունեն առանցքի անցքեր: Կմախքը 20x20մմ խողովակից և $S=2$ մմ թիթեղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք է: Ծածկույթը տարբեր գույների պոլիմերային փոշի է/գույները պետք

Է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ/: Մեջքը և նստատեղը բաղկացած են տուփածև երկշերտ նրբատախտակի շրջանակներից, հավաքվել է թիվ 92/28 կահույքի կեռների և սոսինձի միջոցով: Դրանց արտադրության համար օգտագործվում է նրբատախ տակ S=8մմ, փայտե ձող 40*21մմ. Փայտե շրջանակները ծածկված են պոլիուրեթանային փրփուրով S=10mm, S=50mm և երեսպատված կտորով կամ վինիլային կաշվով:.

Երեսպատումն ամրացվում է հիմքերի վրա թիվ 80/08 կահույքի կեռներով: Նստատեղը ամրացվում է թեքման մեխանիզմներով (աջ և ձախ)` ու նիվերսալ պտուտակներով 5x16. Մեջքի նստատեղը ամրացվում է սյուներիս` օգտագործելով M6x90 պտուտակներ տակից վեցանկյուն դեկորատիվ խցանով և մանեկներով M6.4 ԳՕՍՍ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՍ 11371 (կողային սյուների համար) և օգտագործելով պտուտակներ M6x140 ԳՕՍՍ 7798 և մանկներ M6.4 ԳՕՍՍ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՍ 11371 (կենտրոնական սյուների

համար): Նստատեղը ամրացված է սյուների առանցքների վրա, որոնց ակոսները ամրացվումվում են թեքման մեխանիզմի զսպանակով: Մեջքի հետևի հատվածը ծածկված է դեկորատիվ վահանակով, ամրացված ինքնակաշուն պտուտակներով և տափօղակներով 4.2*16. Դեկորատիվ պանելները պատրաստված են մանրաթելից S=3.2մմ և երեսպատված կտորից կամ վինիլային կաշվից՝ ամրացված թիվ 80/04 կահույքի կեռներով Ձեռքերի դնելու համար փայտերը բարձրորակ են՝հաճարենի, կաղնի կամ համարժեք՝ լաքապատված:/Ավելի ցածրորականՉամ տեսաի փայտիցը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող/: Ներքևում դարակները միացված են կապերով M6x40 ԳՕՍՏ 7798 պտուտակներով և M6.4 մանեկներով: ԳՕՍՏ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՏ 11371: KM7M-ը նստարանների հավաքածու է և կարող է ունենալ ցանկացած թվով նստատեղեր: KM7M-ը մատակարարվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ապամոնտաժված ծալքավոր տուփերում: Օրինակ՝ KM7M-03-ի ընդհանուր չափերը՝ երկարությունը - 1665 մմ, բարձրությունը - 1009 մմ, լայնությունը - 699 մմ: KM7-03 քաշը - 38,2 կգ. KM7M-03-ը փաթեթավորված է ծալքավոր տուփի մեջ 750*600*550 մմ չափերով կտրոնների քանակը՝ 1 հատ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

ԿԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՄՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4042-ЕԱՃԱՊԻՔ-24/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Մատակարարող պետք է ներկայացնի ապրանքի ծագման սերտիֆիկատը: **Технические характеристики:** Ապրանքը պետք է

համապատասխանի ԳՕՍՏ 19917-2014/ Եստեղու և պառկելու համար կահույք. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ/ ստանդարտին: Ինքնաշեն, առանց ծագման սերտիֆիկատի, առանց ստանդարտին
 համապատասխանելու մատակարարված ապրանքը կհամարվի տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան և չի ընդունվի պատվիրատուի կողմից: Աթոռները պետք է ունենան նվազագույնը 3 տարի երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրման օրվանից: Մատակարարումը, տեղափոխումը

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 1 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին: Ապրանքների Մատակարարման ժամկետը 100 օրացուցային օր` 50 օրացուցային օր համայնքի մասնաբաժնի մասով /50%/ կնքվելիք համաձայնագրի օրվանից, 50 օրացուցային օր պետության մասնաբաժնի մասով/50%/ կնքվելիք համաձայնագրի օրվանից:</p> |
|--|--|--|--|---|