

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Ամառային կոստյում, կեպիով, գունաքողարկված, Ս2 զինվորի: /բաճկոն, տաբատ և կեպի/: Ամառային կոստյում կեպիով, զինվորական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 8861 արտիկուլի կամ համարժեք գործվածքից, 1մ2 մակերասյին խտությունը` 235-240գր, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, փափկեցված: Գույնի կայունությունը լվացման, չոր շփման և քրտնքի նկատմամբ նվազագույնը 4 բալ: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով 6 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 5 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնն ունի ծոծորակի հատվածում 5,5-6,2սմ լայնությամբ , և առաջամասում սրվող` 7,5-8,5սմ լայնությամբ ուղղանկյունաձև ծալովի վերնաշապիկային օձիք: Օձիքի միացման կարում,թիկունքում, ներսից մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջամասը և փեշամասերը ուղիղ ձևացքով, տաբատի մեջ դնելու հնարավորությամբ:</p>

Թևատակերին առկա են կանաչ գույնի հովացման, օդափոխման եռանկյունաձև ցանցեր: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում /կոկետկայի տակ/ մշակված են ծավալային, վրադիր երկու գրպաններ կափույրներով, որոնք տեղակայված են կրծքամասում, կենտրոնական ուղղահայաց կարերից 1.5-2,3սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14-14,5սմ, խորությունը 14,5-16,0սմ, կափույրը 6,7-7,2սմ: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով, որոնց անկյունները շեղ կտրվածքներով են: Ձախ գրպանի կափույրի մեջտեղում, ներսամասից նախատեսված է գրիչների համար գրպանիկ, 4.5սմ լայնությամբ կտրվածքով: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով 4 օղակ կոճակներով: Առաջամասի աջ գրպանի կափույրից 0.5սմ վերևը կարով ամրացվում է «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» ասեղնագործ կրծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևին ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի ասեղնագործ, կաչուն ժապավենով «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» գրառմամբ կրծքանշան: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում` կոկետկայից դեպի ներքև, մշակվում է 3սմ լայնքով կողային, ծավալային ծալքեր: Ձևվածքը ապահովում է թևերի ազատ շարժը: Գոտկատեղում ներսից 3,5-4 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը ներսից կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Թևքերին տեղադրվում են շեղ կտրվածքներով կափույրներ, որոնք ունեն առաջամասում ծավալուն, վրադիր գրպաններ (լայնությունը 14սմ, խորությունը 15սմ, կափույրը 6,-6,5սմ) , որոնք կոճկվում են զույգ կոճակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ` 15 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ, որոնք 12-13սմ լայնքով սկսվում են արմունկի

վերևի հատվածից և շարունակվում մինչև բազկակալների բացվածք:
Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում
կոճկվում են կոճակ օղակով: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը
կարվում են փակ զույգ կարերով: Ձախ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում
կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերի ներքևի
մասում մշակված են անկյունաձև կտրվածքով պատաններ, որոնք
բազկակալում կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են
(5սմ * 9սմ չափսի) ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից,
ախլակները կոճկվում են մեկական կոճակ օղակով: Աստառը
դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն, բամբակյա /բիագ 120 գր/մ2/
գործվածքից է, ձգվում է ուսերից թիկունքի հատվածում՝ մինչև կոկետկա և
կրծքավանդակի հատվածում՝ մինչև գոտկատեղի գաղտնի գոտի: Աստառի
ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է
14-15մմ կոճակով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով
կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կոճկվում
է 1 հատ գոտու վրա 18մմ կոճակով սովորական կոճկվացք, և 4 հատ
14-15մմ կոճակով բացվածքի վրա՝ փակ գաղտնի կոճկվածքով (15-17սմ
բացվածք՝ ըստ չափսերի), կոճակ օղակներով: Տաբատի կոնքային
հատվածի ձևը թույլ է տալիս մարտիկին ազատ շարժումներ կատարելը և
առաջամասի գրպաններից օգտվելը: Տաբատի դիմացից լայն բացվածքը
ապահովում է հեշտ և արագ հագնելը: Տաբատի հետևամասում մշակվում
են 2 հատ կափույրով, վրադիր ամբողջությամբ ծավալային կախովի
գրպաններ՝ գրպանի լայնությունը 13սմ, խորությունը 11-12սմ, 5,5-6,0սմ
անոց վրադիր կափույրներով, կոճկվող (ապահովում է 3սմ ծավալային
բացվածք): Նստատեղի հատվածում մշակվում են լրացուցիչ
գարդակարերով օվալաձև երկտակ նստատեղային գործվածք: Գուլֆիկը՝
գոտու աջ և ձախ հատվածներում, ներսից ունի 8-10 սմ երկարությամբ, 3սմ
լայնքով ռեզինային, գոտու չափը կարգավորող էլաստիկ հատվածներ
(շիպլետ) : Գոտին 5.2-5.5սմ լայնությամբ է որի վրա մշակված է 8 հատ

1.2-1.3սմ լայնքով և 5.3 սմ բացվածքով կամրջակներ: Հետևի մասի 2 կամրջակները ամրակարված են և կարող են ավելի լայն լինել, որպեսզի ապահովեն՝ կախոցի և պարանի միջոցով, քաշելով, մարտիկի դուրս բերումը կրակի գոտուց: Տաբատին՝ գոտկատեղից ներքև, կողքերից թեք ներկարված են 17-18սմ բացվածքով, 14-16սմ խորությամբ աջ և ձախ գրպաններ (180-200գր/մ2 բյազ): Գրպանների ստորին եզրից 2 սմ ներքևից, կողքերից, 2 հատ կափույրով վրադիր, եռածալ, ծավալուն գրպաններ են: Կողային գրպանների կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակարով, իսկ հետնամասը կոճկվող է և կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով, մեկական կոճակ օղակներով: Գրպանի լայնությունը ստորին հատվածում 19-20 սմ, իսկ վերին բացվածքում 21սմ, խորությունը 21 - 23սմ (ըստ չափս-հասակի), եռածալ, ծալքերի լայնությունը 5սմ, հետին հատվածում ծավալային (ապահովում է 4սմ ծավալային բացվածք): Տաբատի առաջամասում՝ ծնկներին, մշակվում են վրակարված, քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փողքերի ծալքի մեջ մշակվում է էլաստիկ, ռետինային ժապավեն , չափսը կարգավորելու համար, որոնց հանգուցված ծայրերը դուրս են գալիս ծավածքի ներսամասում արված անցքերից՝ միմյանց կապելու համար: Տաբատի փողքերը ծաված միակար կարված են: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ և 14-15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ 1,8-2,3մմ հաստությամբ և 6,0-7,0սմ լայնքով հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասը ներսից պարուրված է 2,6-2,8սմ լայնքով նույն քողարկող կտորով, միջնամասը և հատակը մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի (բաճկոնի մեջ օգտագործված տեսակի)

	<p>000 Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SUS4-ԵԱԾԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ</p>		<p>աստառով, բամբակյա /բիագ 120գր/մ2/ կտորով: Հետևամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական կամ դարչնագույն գույնի պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Կիսալուսնաձև հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր 1,8-2,3մմ հաստությամբ : Ճակատային մասին տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով, 5մմ զարդակարով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը (54-62 չափսի): Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղակիության ճանճից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տարի բարձրությունը՝ 10սմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը՝ 2սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տարի բարձրությունը՝ 15սմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը՝ 2.8սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաչուն ժապավեն /լիպուլչկա/: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» և ՀՀ ԱԱԾ խորհրդանիշը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Տարբերանշանների արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշների՝ ՀՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 17-ի N 1217-Լ «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստը և տարբերանշանները հաստատելու մասին»</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>25</p>			

որոշման: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (4սմ*5սմ), որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /լվացքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 3 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին (յուրաքանչյուր լրակազմը) պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկի մեջ, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Մարտական համազգեստի ձևը և գոնավորումը, չափումների բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչ արտադրելը, Պատվիրատույին է ներկայացվում 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Պատվիրատույի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար: