

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KSTAR MP RT 3KS	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	Անխափան սնուցման առնվազն 3000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով: Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեսված բժշկական ուլտրաձայնային թվային և ֆիզիկաքիմիական հետազոտման սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: Պատրաստված DSP տեխնոլոգիայով: Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Հզորություն՝ առնվազն 3կՎԱ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ Լարման տատանում՝ 110-ից մինչև 290Վ տիրույթը Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայնությամբ) Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 ԵԼԲ Նոմինալ հզորություն՝ 3կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ առնվազն 3կՎտ Հզորության գործակից՝ առնվազն 1 Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի Կայունություն՝ ոչ ավել քան $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան $\leq 3\%$ (գծային բեռնվածություն), $\leq 6\%$ (ոչ գծային

բեռնվածություն) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 92%,  
ECO ռեժիմում՝ ոչ պակաս 95% Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա  
Գերբեռնվածություն նորմալ՝ 100-150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս  
քան 30վ / 150-200% բեռնվածության դեպքում 300մվ, >200%-ից ավել  
դեպքում 20մվ Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց  
Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 երկու սեգմենտ, IEC 1 հատ C19  
Մարտկոցերի պահարան՝ Մարտկոցների պահարանի քանակը՝ առնվազն 1  
հատ, Պահարանի նոմինալ լարումը՝ առնվազն 72VDC, Պահարանում գտվող  
մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 12 հատ Մարտկոցների տեսակը  
առնվազն՝ 12վ, 9ԱԺ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 800 x 86.5 մմ  
Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ: Այլ  
տվյալներ Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ Տվյալների  
ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ գրաֆիկական LCD դիսփլեյի վրա՝ բեռի  
չափ, մարկոցների լիցքավորմանչափը, մուտքային և ելքային լարում և  
հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար:  
Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագիծ LCD վահանակը պետք է թույլ տա  
անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և  
արտադրողականությունը: Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային  
ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍՍ-ի գրաֆիկական և  
թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման  
համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով: Մարտկոցների  
լիցքավորման և կառավարման համակարգ: Ինդիկատորներ՝ տազնապի,  
բայպասի, մարտկոցի, առնվազն ինվերտերի EPO կոնտակտներ:  
Մարտկոցների ավտոմատ թեստավորման կարգավորվող ռեժիմ: Աղմուկը՝ ոչ  
ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ  
ավել քան 440x600x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% ԱՍՍ-ի քաշը՝ ոչ ավել քան  
26կգ՝ ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% Երաշխիք՝ 24 ամիս,  
ներառյալ մարտկոցները: Արպանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված:  
Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից

առաջ ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦДЦТЗР-24/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			