

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայաստ Թաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>առնվազն Պրոֆեսիոնալ Առաջադեմ 1DLP Լազերային Տեղադրման Պրոյեկտոր առնվազն 1-chip DLP Տեխնոլոգիա 21500 Կենտրոնական Լյումեն, 20500 լյումեն ևորմալ առնվազն 1920 x 1200 (WUXGA) առնվազն 16:10 առնվազն առնվազն 10000:1 DynamicBlack-ով Լազերային Լույսի Աղբյուր առնվազն 20000 (0.9-1.2:1 (1.2-1.56:1 (1.5-2:1 (2-4:1 (4-7:1) ներառյալ (1.5-2:1) ներառյալ Հորիզոնական: -15°, +15°, Ուղղահայաց: -50°, +50° Անկյունների ուղղում +/- 60° հորիզոնական / +/- 40° ուղղահայաց : +/-5% ներառյալ Մոտորիզացրված Մոտորիզացրված 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 2560 x 1600 (WQXGA); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/50; 720p/60 ներառյալ RGB (անալոգային) Մուտք առնվազն ` 1 x 5BNC; 1 x Մինի D-sub 15 պին Ելք` 1 x Մինի D-sub 15 պին, Թվային Մուտք առնվազն ` 1 x 3G-SDI; 1 x DisplayPort` HDCP աջակցությամբ; 1 x DVI-D; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI` HDCP աջակցությամբ Ելք` 1 x 3G-SDI LAN 1 x RJ45 Ելք` 1 x BNC IN; 1 x BNC OUT առնվազն NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM ներառյալ 200-240 V AC; 50 - 60 Հց Առավելագույնը 1775 Լորմալ Ռեժիմ Առավելագույնը 530 x 248 x 745 +/-20% (առանց ոսպնյակի և ոտքերի) Առավելագույնը 51 CE; EAC; ErP; RoHS ներառյալ 3D; DICOM սիմուլյացիա; Եզրերի Համադրության Ֆունկցիա; Եզրերի Համադրության Ֆունկցիա (Ներկառուցված); Ազատ Թեքություն; Լրիվ 3D HDMI Աջակցություն; Գեոմետրիկ Ուղղում; HDBaseT; LAN; Լույսի Աղբյուրի Կարգավորում; Ձեռնարկային Պատի Գույնի Ուղղում; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Դիմանկարային Կարգավորում; RS-232 Կառավարում Էներգիայի Արդյունավետություն, Լազերային լույսի աղբյուր: ErP համապատասխան լազերային մոդուլ և դասակարգում IEC60825-1 Ed3 2014 Class1 և IEC62471-5 Ed1 2015 RG3 ներառյալ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-24/99
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>առնվազն Պրոֆեսիոնալ Առաջադեմ 1DLP Լազերային Տեղադրման Պրոյեկտոր առնվազն 1-chip DLP Տեխնոլոգիա 21500 Կենտրոնական Լյումեն, 20500 լյումեն ևորմալ առնվազն 1920 x 1200 (WUXGA) առնվազն 16:10 առնվազն առնվազն 10000:1 DynamicBlack-ով Լազերային Լույսի Աղբյուր առնվազն 20000 (0.9-1.2:1 (1.2-1.56:1 (1.5-2:1 (2-4:1 (4-7:1) ներառյալ (1.5-2:1) ներառյալ Հորիզոնական: -15°, +15°, Ուղղահայաց: -50°, +50° Անկյունների ուղղում +/- 60° հորիզոնական / +/- 40° ուղղահայաց : +/-5%ներառյալ Մոտորիզացրված Մոտորիզացրված 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 2560 x 1600 (WQXGA); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/50; 720p/60 ներառյալ RGB (անալոգային) Մուտք առնվազն ` 1 x 5BNC; 1 x Մինի D-sub 15 պին Ելք` 1 x Մինի D-sub 15 պին, Թվային Մուտք առնվազն ` 1 x 3G-SDI; 1 x DisplayPort` HDCP աջակցությամբ; 1 x DVI-D; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI` HDCP աջակցությամբ Ելք` 1 x 3G-SDI LAN 1 x RJ45 Ելք` 1 x BNC IN; 1 x BNC OUT առնվազն NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM ներառյալ 200-240 V AC; 50 - 60 Հց Առավելագույնը 1775 Լորմալ Ռեժիմ Առավելագույնը 530 x 248 x 745 +/-20% (առանց ոսպնյակի և ոտքերի) Առավելագույնը 51 CE; EAC; ErP; RoHS ներառյալ 3D; DICOM սիմուլյացիա; Եզրերի Համադրության Ֆունկցիա; Եզրերի Համադրության Ֆունկցիա (Ներկառուցված); Ազատ Թեքություն; Լրիվ 3D HDMI Աջակցություն; Գեոմետրիկ Ուղղում; HDBaseT; LAN; Լույսի Աղբյուրի Կարգավորում; Ձեռնարկային Պատի Գույնի Ուղղում; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Դիմանկարային Կարգավորում; RS-232 Կառավարում Էներգիայի Արդյունավետություն, Լազերային լույսի աղբյուր: ErP համապատասխան լազերային մոդուլ և դասակարգում IEC60825-1 Ed3 2014 Class1 և IEC62471-5 Ed1 2015 RG3 ներառյալ:</p>

