

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 4                  | 4 09134100 Յուղ դիզելային Дизельное масло М-14В <sub>2</sub> , կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում ոչ պակաս՝ 13,5-14,5 մմ <sup>2</sup> /վ, մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, հիմնային թիվը, КОН 1գ յուղում ոչ պակաս՝ 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին ոչ ավելի քան՝ 0,02%, բնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ (-12°C): ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 կամ համարժեքը: М-14В <sub>2</sub> , вязкость кинематическая при 100°C не менее - 13,5-14,5мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости, не менее - 85, щелочное число, КОН на 1 г масла, не менее - 4,8мг, зольность сульфатная не более - 1,2%, массовая доля механических примесей, не более - 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже - 210°C, температура застывания не выше - (-12°C). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72 или аналог. L л 1435 1700 2439500 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 4          | 4 09134100 Յուղ դիզելային Дизельное масло М-14В <sub>2</sub> , կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում ոչ պակաս՝ 13,5-14,5 մմ <sup>2</sup> /վ, մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, հիմնային թիվը, КОН 1գ յուղում ոչ պակաս՝ 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին ոչ ավելի քան՝ 0,02%, բնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ (-12°C): ԳՕՍՏ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72 կամ համարժեքը: М-14В <sub>2</sub> , вязкость кинематическая при 100°C не менее - 13,5-14,5мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости, не менее - 85, щелочное число, КОН на 1 г масла, не менее - 4,8мг, зольность сульфатная не более - 1,2%, массовая доля механических примесей, не более - 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже - 210°C, температура застывания не выше - (-12°C). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72 или аналог. L л 1435 1700 2439500 |