

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ

մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի  
Էկոլոգիապես մաքուր  
Ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,  
թիկնակի բարձրությունը հատակից  
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝  
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և  
Նստելատեղը պատրաստված լինեն  
առնվազն 10 մմ հաստության  
Նրբատախտակից, որին դիմացից  
ամրացվում է առնվազն 20 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ: Թիկնակը և Նստատեղը  
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,  
որակյալ, ամուր, մաշակայուն  
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը  
առանձին են իրարից: Թիկնակի  
վերևի հատվածում և մետաղական  
և փայտային մասերը ունեն  
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:  
Թիկնակի պաստառապատված  
մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ:  
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է  
խցանված լինեն պոլիմերային սև  
գույնի խցաններով, որոնց կողային  
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի

մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին

"ВИ ЭС ТИ СКАЙ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом					<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումը անվիզայապես պետք է ներկայացվի հարտադրանքի վրա կատարելու</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեխնիկական հատկությունը ամփոփել</p>
10					<p>հոլանդական թերթիկում և/կամ վաճառատանքային աթոռը պետք է գործվել (կամ համարժեք պատրաստված լինի էկոլոգիապես զրոյական՝ տեխնիկական մաքուր և առողջության համար անձնացրում):</p>
					<p>ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման</p>

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

представляет полное описание предлагаемого им товара.

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ

մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի  
Էկոլոգիապես մաքուր  
Ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,  
թիկնակի բարձրությունը հատակից  
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝  
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և  
Նստելատեղը պատրաստված լինեն  
առնվազն 10 մմ հաստության  
Նրբատախտակից, որին դիմացից  
ամրացվում է առնվազն 20 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ: Թիկնակը և Նստատեղը  
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,  
որակյալ, ամուր, մաշակայուն  
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը  
առանձին են իրարից: Թիկնակի  
վերևի հատվածում և մետաղական  
և փայտային մասերը ունեն  
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:  
Թիկնակի պաստառապատված  
մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ:  
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է  
խցանված լինեն պոլիմերային սև  
գույնի խցաններով, որոնց կողային  
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի

մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին



				<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--