

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՐԵՆԱՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/344 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<ՔԱՐՀԱՏ>> ՄԵՐԵՆԱ ՓԲԸ	Արտադրանքի կառուցվածքը պետք է դիմակայի մթնոլորտային տեղումներին և ջերմաստիճանի տատանումներին (-30°C-ից մինչև +40°C): Նյութերը պետք է լինեն կոռոզիայի և ՌԻՄ ճառագայթման նկատմամբ կայուն: Արտադրանքը պետք է ապահովի օգտագործողների անվտանգությունը՝ առանց սուր անկյունների և բացվածքների, որոնք կարող են վնասվածքներ առաջացնել: Նյութեր: Կմախք՝ մետաղ (հակակոռոզիոն ծածկույթով պողպատ, փոշեներկ գույնը՝ մատ արծաթագույն): Նստատեղ և թիկնակ՝ փայտե լամելներ (կաղնի, լիստվենիցա կամ ջերմափայտ): Ամրակներ՝ չժանգոտվող պողպատից պտուտակներ և հեղույսներ: Փայտե լամելների տեքստուրան և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ծածկույթ: Մետաղական մասեր՝ երկշերտ փոշեներկում: Փայտե լամելներ՝ հղկում, հականեխիչ ներծծում և արտաքին աշխատանքների լաքապատում: Կառուցվածք: Հավաքովի-քանդովի, մաշված լամելների փոխարինման հնարավորությամբ: Հենարաններ՝ կայուն և հարմարեցված բետոնե հիմքի կամ ասֆալտի վրա տեղադրման համար: Երաշխիքներ և սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի տեղադրման պահից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՔԱՐՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/344 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ЗАО „КАРАТ,, Машина	<p>Конструкция изделий должна быть устойчивой к воздействию атмосферных осадков и перепадам температуры (от -30°С до +40°С). Материалы должны быть устойчивы к коррозии и УФ-излучению. Изделия должны обеспечивать безопасность пользователей: отсутствие острых углов и зазоров, которые могут привести к травмам. Материалы: Каркас: металл (сталь с антикоррозийным покрытием, порошковая окраска цвет: матовое серебро). Сиденье и спинка: деревянные ламели (лиственница, дуб или термодревесина). Крепеж: болты и винты из нержавеющей стали. Текстуру и цвет деревянных ламелей утвердить с заказчиком.</p> <p>Покрытие: Металлические части: порошковая окраска в два слоя. Деревянные ламели: шлифовка, антисептическая пропитка и покрытие лаком для наружных работ. Конструкция: Сборно-разборная, с возможностью замены ламелей при износе. Опоры — устойчивые и адаптированные для установки на бетонное основание или асфальт. Материалы: Корпус: металл (оцинкованная сталь, цвет покраски согласовать с заказчиком). Внутренний бак: оцинкованный металл или пластик для удобства очистки. Конструкция: Съёмный внутренний бак для облегчения очистки. Крепление к земле — анкерное, с защитой от опрокидывания.</p> <p>Требования к установке: Основание: Место установки: асфальтированная, бетонная</p>

	<p>площадка или тротуарная плитка. Подготовка основания: очистка от мусора, выравнивание поверхности. Метод установки: Фиксация металлических опор скамеек и урн анкерными болтами. В случае необходимости: сверление отверстий диаметром 10-15 мм для анкеров.</p> <p>Выдержка: В течение 24 часов после установки проверить устойчивость и целостность креплений. Упаковка и доставка: Все элементы должны быть доставлены в собранном виде или в виде модулей, готовых к быстрой сборке. Деревянные элементы защищены от механических повреждений при транспортировке (плёнка или картон). Гарантии и обслуживание: . Гарантийный срок — 2 года с момента установки</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------