

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիթի Սպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/2-ՍՊՈՐՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ADIDAS	ADIDAS	<p>Սպորտային կոշիկ (բոթաս) Բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, փափուկ լեզվակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-ղնովի ներդիրից: Գույնը՝ ամբողջությամբ սև: Քթամասը մշակված է ձևավոր առաջամասով, օդափոխման արտաքին անցքերով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ սև գույնի, բարձր որակի, բնական, մշակված մակերեսով: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդագոլորշանցիկությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը: Կողային արտաքին գծիկների հաստությունը 12մմ (կաշվին փոխարինող նյութից), կրունկի փափկեցնող վերնամասը՝ 1,4մմ, իսկ ներսի հատվածինը՝ 1,2մմ կաշվին փոխարինող նյութով, կրունկի ձիգ կանգնելու, ամրացման նյութը՝</p>

չոր և փափուկ պոլիէթիլենի համադրումով: Տակացուն սև է , պոլիուրետանային: Քուղերը՝ ամուր, արհեստական թելերի համակցմամբ, ծայրակալները պոլիմերային նյութով, ամրացված: Ունի 6\*2 անցք՝ կոշիկը թելելու համար: Ճիտքը և քթամասը կարակցված են կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրնկամաս-ը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 110-120 Ն/սմ է: Ներբանը պետք է ապահովի չսայթաքելու գործոնը և ապահովի հետքերի զարդանախշերից հնարավորինս արագ ինքնամաքրումը: Կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ, մատակարարվող տեսականուց (նմուշը պետք է լինի 41 և 43 չափսի), որոնք պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված նմուշները համաձայնեցվում է Պատվիրատույի հետ, որից հետո Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Արտադրվում են 36-46 չափսերի: Փաթեթավորումը սովաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ մինչև 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 6սմ\*10սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը

			սկսվում է հաշվարկել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից:
--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սիթի Սադրոն ՍՊԸ ԵՊՈՒՄ-ը որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՍՊՈՒՄ-ը ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մասին բացակայող տեղեկությունները:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ADIDAS	ADIDAS	<p>Սպորտային կոշիկ (բոթաս) Բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, փափուկ լեզվակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-դնովի ներդիրից: Գույնը՝ ամբողջությամբ սև: Քթամասը մշակված է ձևավոր առաջամասով, օդափոխման արտաքին անցքերով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ սև գույնի, բարձր որակի, բնական, մշակված մակերեսով: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդագոլորշանցիկությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը: Կողային արտաքին գծիկների հաստությունը 12մմ (կաշվին փոխարինող նյութից), կրունկի փափկեցնող վերնամասը՝ 1,4մմ, իսկ ներսի հատվածինը՝ 1,2մմ կաշվին փոխարինող նյութով, կրունկի ձիգ կանգնելու, ամրացման նյութը՝</p>

չոր և փափուկ պոլիէթիլենի համադրումով: Տակացուն սև է , պոլիուրետանային: Քուղերը՝ ամուր, արհեստական թելերի համակցմամբ, ծայրակալները պոլիմերային նյութով, ամրացված: Ունի 6\*2 անցք՝ կոշիկը թելելու համար: Ճիտքը և քթամասը կարակցված են կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրնկամաս-ը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 110-120 Ն/սմ է: Ներբանը պետք է ապահովի չսայթաքելու գործոնը և ապահովի հետքերի զարդանախշերից հնարավորինս արագ ինքնամաքրումը: Կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ, մատակարարվող տեսականուց (նմուշը պետք է լինի 41 և 43 չափսի), որոնք պետք է համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված նմուշները համաձայնեցվում է Պատվիրատույի հետ, որից հետո Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Արտադրվում են 36-46 չափսերի: Փաթեթավորումը ստվաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ մինչև 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 6սմ\*10սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը

			սկսվում է հաշվարկել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից:
--	--	--	--