

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Պացիենտի գնում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) մեջքնահենակի կարգավորումը՝ քրոմապատ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ներքևակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով ներքևակի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ Ներքևակի պաստառը կաշվից, լվացվող ծածկույթ՝ քրոմապատ ուժեղացված շրջանակ՝ երկայնական ամրացման ձողի

				<p>կցամասով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Հետազոտման թախտ	Պացիենտի գննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ քրոմապատ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ներքևակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով ներքևակի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 70 մմ ներքևակի պաստառը կաշվից, լվացվող ծածկույթ Ջրոմապատ ուժեղացված շրջանակ՝ երկայնական ամրացման ձողի

				<p>կցամասով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--