

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SagiNova system with Co-60 source and accessories	ճառագայթային Բարձր դոզավորման բրա խիոթերապիայի սարքավորում SagiNova system with Co-60 source and accessories	SagiNova®	Bebig Medical GmbH	Բարձր դոզավորման բրախիոթերապիայի սարքավորում (High Dose Rate Brachytherapy System) 1. Ընդհանուր բնութագիր 1.1. Սարքավորումը նախատեսված է քաղցկեղային հիվանդությունների բուժման համար բրախիոթերապիայի մեթոդով: Սարքավորումը ունի հնարավորություն աշխատելու կրկնակի աղբյուրների հետ ինչպիսիք են Co-60-ը և Ir-192-ը: 1.2 Չափաբաժինը ներառում է առնվազն ստորև ցանկում ներկայացված կետերը` • Բարձր դոզավորման բրախիոթերապիայի

					սարքավորում 1 հատ: • Co-60 Աղբյուր 74 GBq $\pm 10\%$, Co0.A86 տեսակի առնվազն 1 հատ: • Co-60 փոխադրման և աղբյուրի փոխանակման տարա առնվազն 1 հատ: • Ամբողջական բուժման պլանավորման համակարգ՝ համակարգիչ, առնվազն երկու 24" TFT (Thin Film Transistor-Բարակ թաղանթային տրանզիստոր) մոնիտորներով, պահուստային համակարգով և ցանցային բաժանարարով առնվազն 1 հատ: • Արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված տարա Co-60-ի համար առնվազն 1 հատ: • Ռադիացիոն տարածքի մոնիտորինգի համակարգ HDR-ի համար առնվազն 1 հատ: • Հիվանդի հետ ծայնային կապ, 100-240 V առնվազն 1 հատ: • Տեսահսկողություն հեռակառավարվող ռոբոտացված տեսախցիկով, 100-240 V առնվազն 1 հատ: • Համակարգչային տակտիլ ստեղնաշար լատինատառ առնվազն 2 հատ: • Անխափան սնուցման սարքավորում, CE 230V (176-282V, 50/60Hz) առնվազն 1 հատ: •
--	--	--	--	--	--

Միացման մալուխների բաշխման տերմինալ առնվազն 5 մետր երկարությամբ առնվազն 1 հատ: • CT/MR - Փոփոխական երկարությամբ հեշտոցային/ռեկտալ ապլիկատորի հավաքածու առնվազն 2 հատ: • CT/MR - Fletcher տեսակի ապլիկատորների հավաքածու, գունավոր կոդավորված առնվազն 2 հատ: • CT/MR ներարգանդային խողովակներ առնվազն 1 հատ: • CT/MR ներարգանդային խողովակներ, բարակ, գունավոր կոդավորված առնվազն 1 հատ: • CT/MR պահող դիսկեր գինեկոլոգիական ապլիկատորի համար, d=5.0 մմ D=15 մմ (5 հատ) առնվազն 1 հատ: • CT/MR պահող դիսկեր գինեկոլոգիական ապլիկատորի համար, d=3.5 մմ D=15 մմ (5 հատ) առնվազն 1 հատ: • Սկավառակները բռնելու համար նախատեսված պինցետ առնվազն 1 հատ: • Փոխադրող խողովակ D=3 մմ, L=1000 մմ առնվազն 3 հատ: • Ունիվերսալ ապլիկատոր, ներառյալ վարդակից միացում, D=3 մմ, L=1400 մմ (ոչ ստերիլ) առնվազն 4 հատ: • Կափարիչով զամբյուղ մանր

մասերի մաքրման և ստերիլիզացման համար առնվազն 1 հատ: • Ապլիկատորի սեղմիչ հիմքով առնվազն 1 հատ: • Սարքի տեղադրում 1 հատ: • CT/MR M.A.C. (Mick-Alektiar-Cohen) տեսակի ներհյուսվածքային գինեկոլոգիական ապլիկատոր հավաքածու առնվազն 1 հատ: • Փոխադրող խողովակների կախիչ պատին ամրացվող առնվազն 1 հատ: • Մատակարարում: 1.3 Բարձր դոզավորման բրախիթերապիայի սարքավորում: 1.3.1 Հեշտ կառավարելի է տեղափոխման համար և ունի երգոնոմիկ դիզայն: Ունի անիվներ: 1.3.2 Ունի 15 ալիք ներխոռոչային բարձր դոզայի արագությամբ բրախիթերապիայի համար՝ Co-60 ակտիվության աղբյուրով 74 ԳԲք $\pm 10\%$ առաքման ժամանակ: 1.3.3 Առկա են ճշգրիտ կրկնակի կրիչներ փոքրացված Co-60 աղբյուրի և կեղծ աղբյուրի համար՝ շարունակական թվային դիրքավորումով, ներառյալ նախքան ճառագայթումը կեղծ նմուշով փորձարկման ժամանակ անվտանգության և կատետերի
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					երկարության ստուգման համար: 1.3.4 Ունի ներկառուցված մարտկոց կամ UPS հոսանքի խափանումներից ապահովելու համար: 1.3.5 Առկա է կռունկ աղբյուրը ձեռքով հանելու համար, երկար բռնակով պինգետ և վթարային կոնտեյներ, նախատեսված է մինչև 81GBq Co-60 պահեստավորման համար և кодом ИРД 4-ЕУД 112Р-25/19 նիже բավականաչափ մեծ՝ տեղավորելու համար հնարավոր ամենամեծ ապահովություն: 1.3.6 Սարքավորումը տեխնիկական հատկությունների բոլոր անվտանգության նշանները անգլերեն լեզվով: 1.4
Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под					представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					
					Բուժման Առաջադեմ Պլանավորման Համակարգ: 1.4.1 Բուժման պլանավորման համակարգը իրականացնում է բուժման պլանավորման, շահագործման, վերահսկման և մոնիտորինգի գործառնությունները: Առկա է մեկ հարթակ HDR պլանավորման կարիքների համար: Համակարգը նախատեսված է մարմնի բոլոր տեղամասերի պլանավորման համար նույն ծրագրային միջավայրում: Հնարավորություն է տալիս տարբեր պատկերներից այդ թվում նաև ուլտրաձայնային վիդեո

					հեռարձակման պատկերից իրականացնել շագանակագեղձի բուժման պլանավորում իրական ժամանակում: 1.4.2 Օգտագործողի համար ունի հարմար և ինտուիտիվ դիզայն: 1.4.3 Հաճախակի կրկնվող բուժման կարգավորումները հնարավոր է պահպանել որպես ձևանմուշ: 1.4.4 Առկա է արագ փնտրելու գործառույթ, որը հնարավորություն է տալիս ձևանմուշները հեշտ գտնելու: 1.4.2 Ունի գաղտնաբառով սահմանված մուտք բոլոր օգտատերերի համար, օգտատիրոջ գործունեության և աղբյուրի փոխանցումների լոգավորում: 1.4.5 Եզակիորեն սահմանված ստանդարտ բուժման տվյալների բազա կոշտ ապլիկատորների հավաքածուների և գծային աղբյուրների համար՝ աղբյուրի տեղակայման ժամանակների ինքնաշխատ թարմացումներով: Ծրագրի խմբագրման նպատակով տվյալների բազա մուտքը վերահսկվում է և սահմանափակվում է գաղտնաբառով: 1.4.6 Հիվանդի եզակի նույնականացում և բուժման
--	--	--	--	--	--

						պլանի պատրաստում: 1.4.7 Կարգավիճակի տեղեկատվության ցուցադրում, ներառյալ հոսանքի ընդհատումների ժամանակ: 1.4.8 Բուժման առցանց տեսաձայնագրում՝ բուժման ընթացքի վիզուալ և գրաֆիկական ցուցադրմամբ: 1.4.9 Բուժումից հետո ամբողջ բուժման արձանագրության տպագրման հնարավորություն: 1.4.10 Դոզայի օպտիմալացման հնարավորություն՝ հիմնված կաթետերի և աղբյուրի տեղկայման դիրքերի վրա: 1.4.11 Համակարգը թույլ է տալիս DICOM- ին համապատասխանող պատկերի փոխանցում CT և C-arm ռենտգեն սարքից: 1.4.12 Հիվանդի և հաստատված բուժման պլանի տվյալների ավտոմատ առցանց փոխանցում բուժման կառավարման վահանակին: 1.4.13 CDROM կամ DVDROM՝ ներառված համակարգչի հետ: 1.5 Ռադիացիոն տարածքի մոնիտորինգի համակարգ: 1.5.1 Համակարգը ներառում է ստորև նշված կետերը՝ • Ռադիոփրոմային թաղանթ՝ դոզաչափումների մեջ օգտագործելու համար: • Սենյակում
--	--	--	--	--	--	---

					կտեղադրվի դոզիմետր՝ հնարավոր աղտոտվածության մակարդակը չափելու և վերահսկելու համար: • Ցածր աղմուկով մալուխներ ճշգրիտ չափումների համար: • Անհատական ճառագայթման մոնիտոր դոզայի արագության ձայնային ցուցանիշով: • Արտահոսքի փորձարկումների ժամանակ աղբյուրի վրա հնարավոր աղտոտվածությունը չափելու համար գնահատման հաշվիչ: 2. Տեղադրում 2.1 Մատակարարը կտրամադրի նախատեղադրման խորհրդատվական ծառայություններ՝ օգնելու վերջնական օգտագործողին տարածքի և սարքավորումների պատրաստման հարցում: Սա ներառում է սենյակի պաշտպանիչ պահանջների գնահատումը, համապատասխան էլեկտրական և մեխանիկական ենթակառուցվածքի ապահովումը և անվտանգության արձանագրությունների վերաբերյալ ուղեցույցների տրամադրումը: 2.2 Մատակարարը կիրականացնի սարքավորման և կից մասերի տեղադրում: 3. Տեղադրման թույլտվություն և համակարգում 3.1
--	--	--	--	--	--

					Տեղադրման աշխատանքներ չպետք է սկսվեն առանց ՄԱԳԱՏԷ-ի համապատասխան թույլտվության: 3.2 Մատակարարը կտրամադրի բոլոր անհրաժեշտ գործիքներն ու որակավորված անձնակազմը սարքավորման և կից նյութատեխնիկական միջոցների տեղադրման համար և հոգա ճանապարհորդության, բնակության և կեցության ծախսերը: 4. Երաշխիք 4.1 Սարքավորումը ունի առնվազն երկու տարվա երաշխիք, որը ներառում է մասեր, աշխատուժ, ներառյալ ապարատային և ծրագրային ապահովման թարմացումները՝ սկսած շահագործման օրվանից: 4.2 Երաշխիքը ներառում է պահեստամասերը և փոխարինումը: 4.3 Մատակարարը կիրականացնի հետերաշխիքային սպասարկում: 5. Կիրառելի ստանդարտներ և փաստաթղթեր 5.1 Սարքավորումը համապատասխանում է ստորև ներկայացված միջազգային ստանդարտներին՝ • IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 թ • IEC 60601-2-17:2013 • IEC 62083:2009 •
--	--	--	--	--	--

				ISO 2919:2012 6. Փաթեթավորում 6.1 Սարքավորումը կփաթեթավորվի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան նման սարքավորումների օդային կամ ավտոմոբիլային ճանապարհով առաքման համար: 6.2 Սարքավորումը բոլորովին նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ: 7. Մատակարարում 7.1 Մատակարարումը և տեղադրումը կատարվում է մասնակցի կողմից: Բժշկական անձնակազմի ուսուցման եւ տեխնիկական սպասարկման համար արտադրող կազմակերպության որակավորված մասնագետի կողմից անձնակազմի ուսուցման ապահովում:
--	--	--	--	---