

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                     |         |                             |  |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 10                 | BIOBASE BIOTECH<br>CO., LTD | BKMZB               | BKMZB   | BIOBASE BIOTECH<br>CO., LTD | Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ<br>հորզոնական գոլորշային 23 լիտր<br>ստերիլիզացնող խցիկով<br>Ախտահանվող գործընթացը<br>ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ<br>չորացման գործառույթ<br>ստերիլիզացված նյութերի<br>չորացման համար Բարձր<br>ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման<br>ավտոմատ պաշտպանության Դռան<br>բաց լինելու ավտոմատ<br>պաշտպանության առկայություն<br>Տազնապը ցույց է տալիս, որ<br>ստերիլիզացման կամերայում<br>ճնշումը մեծ է 2,3 բարից, միանում է |

տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,23ՄՊա Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 0-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը  $\pm 2^\circ\text{C}$  Ունի դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն) ISO<br/>13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПНГІСБГ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԶԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар       |               |       |                            |  |
|------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование   | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 10         | BIOBASE BIOTECH CO., LTD | BKMZB         | BKMZB | BIOBASE BIOTECH CO., LTD   | Настольный автоклав<br>Горизонтальный паровой стерилизатор объемом 23 литров<br>Процесс стерилизации контролируется автоматически<br>Имеет функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов.<br>Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления.<br>Автоматическая защита от открывания дверей. Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 2,3 бар, сигнал тревоги |

включен, и дверцу открыть невозможно. Защита от низкого уровня воды. Вся машина изготовлена из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление 0,23 МПа Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток. Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором. Максимальная рабочая температура 134°C Контроль температуры в диапазоне 121°C-134°C Время дезинфекции в диапазоне 0-60 минут Время высыхания в диапазоне 0-20 минут Отклонение температуры  $\pm 2^\circ\text{C}$  LCD дисплей для отображения рабочих параметров. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском новый, неиспользованный В комплект

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>входят все необходимые<br/>дополнительные устройства и<br/>принадлежности для полноценной<br/>работы оборудования Гарантия 24<br/>месяцев Сертификаты качества<br/>(наличие): ISO 13485 CE Mark<br/>(Directive 93/42 / EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|--|