

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝
անվտանգությունն ապահովող
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն
սյուներից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի եւթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի հարմարավետ ըստ
նպատակային նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Գրապահարանը ունի 300 մմ
բարձրությամբ 5 դարակաշար,
որոնցից վերևից սկսած 2-ը
փակվում են եզրերը մշակված,
թրծված թափանցիկ երկփեղկ
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր
դռները պետք է
ունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Դարակները պետք է
պետք է պատրաստված լինեն
լամինացված 18 մմ հաստության
ԵՕՊասի ՓՏՍ-ից, որոնց
աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
աշխատանքային հարթության
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC կամ համարժեք):
Աշխատանքային հարթությունը
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Գրապահարանի հետնապատը
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕՊասի ՓՏՍ
գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով պետք է ունենա
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն

детальями армении. Должны быть
плотно из маку материалов, что в
процессе эксплуатации возникают
не в случае поставщик будет в
кратчайшие сроки заменить
поставленный товар и/или сделать
соответствующий ремонт или
исправления безопасности. Должна
быть обеспечена эстетичности, в
частности, четко горам, без
производственных отана армении.
Должна быть обеспечена
экономистов, то есть,
поставляемых имущество должно
быть комфортно по целевому
назначению работы время. Гагарин
имеет 300 мм, высотой 5 двери, из
которых, начиная сверху 2-в-
закрываются краями,
разработанные, закалены
прозрачный двойные стеклянные
двери, каждый на 2 дина, а в
нижней 3-из ламинированной 18 мм
толщиной E0ηшuη TC от двойные
ворота, каждый на 2 дина по. Все
двери должны онегин овальный
ручки армении.Полках должны
быть сделаны были mdf 18 мм
толщины E0ηшuη TC из которых

рабочие плоскости с краями разве
1-2 мм толщины полимерных
державна (ПВХ), а не рабочей
плоскости контур для 0.4-1.0 мм
толщины полимерных державна
(ПВХ или эквивалент): Рабочая
плоскость должна быть матовой,
светлой (за исключением белое и).
Все миомы реализовать скрытые
характеров армении. Гагара этот
должен быть 4 мм толщиной mdf
питательная сила(ВП) и в тот же
Е0ηшиr TC цвет: Парни всей по
всему периметру должны иметь
видео ноги в армении. Ножки
должны быть регулируемые по.
Ноги, являющихся, поставлена под
углом песни внешние размеры в
700 x 300 x 100 мм (Lx X x Б), в
которой на полу по сектора
терминов варанаси, из-под полы
имеют каменное основание,
пластиковые темного цвета
пеленки, в которых под стенами
толщиной не менее 8 мм, в:
Образцы должны до поставки
согласованы с заказчиком и по
первому же требованию должен
быть предъявлен соответствия

товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно-правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический

					вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------