

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                       |                     |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը               | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 29              | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | դարակներով պահարաններ | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկապես չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ ( L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկապես չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ ( L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, |

որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բարձրակարգ ներկանյութով: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                   |                      |                            |  |
|------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак     | марка                | наименование производителя | технические характеристики   |
| 29         | ИП Арман Аракелян      | ИП Арман Аракелян | Шкафы для посуды для | ИП Арман Аракелян          | Изготовлена из 18 мм толщиной mdf ТС от Внешних которых являются: 800 x 500 x 2000 мм ( Л x X x Б), парни делится на хата размера(включая трехмерные ТС-кроме толщины)- для 800 x 500 x 450 мм ( Л x X x Б) три стойки в нижней части имеет хата размера(включая трехмерные ТС-кроме толщины)- для 800 x 500 x 550 мм ( Л x X x Б) одной стойки:<br>Пара закрывается в 18 мм толщиной mdf ТС-с, изготовленных двумя дверями, из которых каждый усиленные в 3-х нина армении. |

Двери должны иметь овальный ручки: Рабочей плоскости грани крепче 1-2 мм толщины изделия державна (ПВХ), а не рабочей плоскости контур для 0.4-1.0 мм толщины пластика державна (ПВХ): Все углы будут закругленными или анкона закрепленного быть пластмасс округлые особых деталей: Все миомы реализовать скрытые характеров армении. Этот должен быть 4 мм толщиной mdf питательная сила(ВП) и древесины цвет: Парни всей по всему периметру должны иметь (30 x 30 x 2.0) мм размер металлической обитель погоне пайки способом видео включена ноги, в которых соединение углов 45 градусов сечения: Пайки краны, должны быть разработаны, полированная, металл попенков в превосходное некто он. Ноги, являющихся, поставлена под углом песни внешние размеры в 700 x 500 x 200 мм ( Л x X x Б), в которой на полу по сектора терминов варанаси, из-под полы имеют каменное основание, пластиковые темного

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>цвета пленки, в которых под<br/>стенами толщиной не менее 8 мм в<br/>Цвет предварительно согласовать<br/>детского сада с руководством:<br/>ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020<br/>по критериям в соответствии с<br/>регламентом.</p> |
|--|--|--|--|--|--|