

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բնկման ջերմաստիճանը 55°C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուղին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Այլ պայմաններ. *Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Վառելիքի կտրոնների տեղափոխումն իրականացնում է մատակարարը: Կտրոնների վրա նշված պիտանելիության ժամկետը մատակարարման օրվանից մինչև հաշվետու տարվա վերջին օրը, իսկ ժամկետը լրանալուն պես մատակարարը պարտավոր է դրանք փոխարինել ժամկետի մեջ գտնվող նոր կտրոններով: ** Տվյալ ապրանքի գնման դեպքում որակի սերտիֆիկատի առկայությունն պարտադիր չէ: *** Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում: ****Գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Цетановое число не менее 51-го, цетановый индекс не менее 46-и, плотность при температуре 15°С от 820 до 845 кг / м³, массовая доля серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не менее 550С, коксуемость 10%-ного остатка разгонки не более 0,3%, кинематическая вязкость при 400С: 2,0-4,5 мм²/с, температура помутнения: не выше 00С. Безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с Технический регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ТР ТС 013/2011). Другие условия: *Доставка товара осуществляется купонным способом. Передачу топливных талонов осуществляет поставщик. Срок годности, указанный на купонах, исчисляется с даты поставки до последнего дня отчетного года, и по истечении срока действия Поставщик обязан заменить их новыми купонами в пределах срока годности. ** В случае покупки данного товара, сертификат качества не требуется. *** Купоны должны обслуживать на всей территории Республики Армения. ****Процесс закупок организован в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».</p>