

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	D-Link	D-Link	D-Link	D-Link	<p>Պորտեր: առնվազն 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE)</p> <p>Թողունակությունը: առնվազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 62,5MHz</p> <p>Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB Հիշողություն: առնվազն 2 MB</p> <p>Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, Sntp support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի</p> <p>հնարավորություն(առնվազն 8</p>

				<p>սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ակազիոնի մասնակցի կողմից մասնակցության շրջանակներում էլեկտրոնային աուկցիոնում ստեղծված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 կոդով ներկայացված առարկայի վերաբերյալ ներկայացված է առարկայի նկարագրող տեղեկությունների մանրամասնումը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	D-Link	D-Link	D-Link	D-Link	Պորտեր: առնվազն 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE) Թողունակությունը: առնվազն 16 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 62,5MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 48 KB Հիշողություն: առնվազն 2 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ՝ 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTF support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8

				<p>սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Կ լարմամբ արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p>
--	--	--	--	--