

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ICS	ICS	CS 680GC	ICS Diamond Tools & Equipmen	CS 680GC շղթայական կտրիչը (բետոնի սղոց) ունիվերսալ է, անվտանգ և հեշտ օգտագործման համար, երկհարված շարժիչով, օգտագործում է ադամանդե շղթայի տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս խորը հատումներ կատարել (մինչև 35 սմ) բետոնից, երկաթբետոնից, բնական քարից: , աղյուսագործություն և այլն: Այս տեխնոլոգիան ICS 680GC-ն դարձնում է իդեալական կիրառությունների լայն շրջանակի համար՝ սկսած բետոնի կտրումից, բետոնի վերանորոգումից,

վերափոխումից և քանդումից: Այն մշակվել է շինարարների բոլոր կարիքները բավարարելու համար: ICS 680GC-ն իդեալական սղոց է պրոֆեսիոնալների համար, որը բնութագրվում է հոսալիության և հագեցած նոր տեխնոլոգիաներով: Հեշտ գործարկումը, հովացման աշխատանքը և հոսալի շահագործումն ապահովված են բենզինային շարժիչով՝ թարմացված կարբյուրատորով և բոցավառման համակարգով: Սառեցման առաջադեմ դիզայնը օգնում է շարժիչը ավելի սառը պահել՝ զգալիորեն երկարացնելով շարժիչի աշխատանքի ժամանակը: ICS 680GC շղթայական կտրիչը հասանելի է 35 սմ ուղեցույցներով և MAX սերիայի ադամանդե շղթաների ամբողջական շարքով: ICS 680GC շղթայական սղոցը կարելի է անվանել բեկումնային բետոնի կտրող սղոցի տեխնոլոգիայի ոլորտում: Օդի հովացման համակարգի նորարար դիզայնը նվազեցնում է շարժիչի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մեծացնելով գործիքի կյանքը:

Գործիքը տրվում է ստանդարտ 35 սմ ուղեցույցով և EuroMAX սերիայի ադամանդե շղթայով (հարմար է բետոնի, երկաթբետոնի, քարի, որմնադրությանը և այլն): ICS 680GC շղթայական կտրիչի տարբերակիչ առանձնահատկությունները. - Կարող է կտրել երկաթբետոն, քար և աղյուս: Կտրման խորությունը 35 սմ: - Բարելավված կարբյուրատոր, որն ապահովում է սղոցի հեշտ գործարկումը և թույլ է տալիս հասնել ցանկացած հզորության տարբեր պայմաններում աշխատելիս: Պոլիեսթեր օդային զտիչ, հատկապես օգտակար է թաց կտրելու համար: Բարելավված մեկնարկիչի և արդիականացված վերադարձի զսպանակի համադրությունը ապահովում է գերազանց մեկնարկ: Հերմետիկ և «խելացի» բոցավառման համակարգ, շարժիչի շահագործման ժամանակ բոցավառման ժամանակի ճշգրտում, օդի գերազանց շրջանառության հետ միասին, նվազեցնում է շարժիչի ջերմաստիճանը 40°C-ով: - Ընդլայնված հետևի բազմախցիկ

Օդի ընդունումը նպաստում է ավելի
լավ օդի հոսքին: Հատկապես
հարմար է ուղիղ անկյուններով
փոքր և խորը անցքեր
պատրաստելու համար: Ընտրեք
TwinMAX™ ադամանդե շղթաների
ամբողջական շարքից բետոն,
որմնադրությանը և
որմնադրությանը կտրելու համար:
Կոմպրեսիոն փական հեշտ
գործարկման համար: Վառելիքի
խառնուրդի կարգավորում: Շարժիչ
2-հարված օդային սառեցում,
Շարժիչի չափը/հզորությունը 77 cc /
5 ձիաուժ, քաշը 9,5 կգ, Վառելիքի
բաքի ծավալը 0,88 լ = 15-18 բոպե
մեկ լցնման համար: Վառելիքի
խառնուրդի հարաբերակցությունը
25:1 (4% յուղ), Ջրի ճնշում ոչ
պակաս, քան 1,5 ատմ, Ջրի
սպառումը 4 լ/բոպե, երկարությունը
35 սմ: Բենզին կտրող շարժիչ 680GC,
շղթա 540021 EuroMAX 35 սմ,
անվադող 513122 x 35 սմ,
գործիքների հավաքածու (մոմերի
պտուտակաբանալի,
պտուտակահան, մխոցի խցան),
օրիգինալ յուղ 2-հարված շարժիչի
համար (ըստ պատվիրատուի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼԳԼ
ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					