

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեքստը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100ԿՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ / դմ3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 Օ Շ ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ / մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ / կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,

				<p>օքսիդիչների ծավալային մասը , ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3% , էթանոլ-5% , իզոպրոպոլ սպիրտ-10% , իզոբուտիլ սպիրտ-10% , եռարբուտիլ սպիրտ-7% , եթերներ / C5 և ավելի /-15% , այլ օքսիդիչներ՝ 10% , անվտանգությունը, մակնանշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված „Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի,, : Մատակարարումը՝ կտրոնային:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний текст: чистый и четкий, октановое число определяется методом исследования: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг / дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 ° С: от 720 до 775 кг / м3, содержание серы: не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей , не более: метанол-3% , этанол-5% ,

					<p>изопропиловый спирт-10% , изобутиловый спирт-10% , триб бутиловый спирт-7% , эфиры / C5 и более /-15% , прочие окислители-10% , безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. согласно Техническому регламенту на топливо для двигателей внутреннего сгорания, утвержденному Решением № 1592-н от 11 ноября,, поставка: по талонам:</p>
--	--	--	--	--	--