ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Միջավայրի օրգանական աղտոտիչների որոշման նյութերի հավաքածու	Միջավայրի օրգանական աղտոտիչների որոշման նյութերի հավաքածու	F129231 C-QME-01 CLP-007B MSM-100-1 20864.320 ACRO268810025 24575.320 ACRO364230025 20067.320 2330.1 DRE-GA09000986HE 31469 DRE-A50000159HE DRE-A50000631ME DRE-A50000545HP	CPAChem Ltd. AccuStandard, Inc. Agilent VWR Thermo Scientific VWR Thermo Scientific VWR Carl Roth LGC standards Restek LGC standards LGC standards LGC standards	Հավաքածուն ներառում է՝ • BTEX/ MTBE (բենզեն, տոլուեն, էթիլբենզեն, քսիլեն (BTEX) / մեթիլ-տերտ-բութիլ եթեր (MTBE)) ցնդող օրգանական միացությունների ստանդարտ F129231 -- CPAChem Ltd Գործող մեթոդ՝ Headspace GC-MS, IA UST OA-1 և IA UST OA-2: Հետազոտման մեթոդը՝ քանակական: Հետազոտությունների քանակը 6: CAS համար՝ 71-43-2; 100-41-4; 95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 108-88-3: Հետազոտվող նյութի տեսակը՝ օրգանական՝ 1. բենզեն (100 մկգ/ մլ, CAS համար՝ #:

					71-43-2), 2. էթիլբենզեն (100 մկգ/ մլ, CAS համար՝ #: 100-41-4), 3. m-Քսիլեն (100 մկգ/մլCAS #: 108-38-3): 4. Կոնցենտրացիան՝ o-Xylene (100 µg/mL CAS #՝ 95-47-6), 5. p-Xylene (100 µg/mL CAS #՝ 106-42-3), 6. Տոլուեն (100 µg/mL CAS #՝ 108-88-3): Ձևաչափը բազմաբաղադրիչ խառնուրդ: Փաթեթավորումը՝ ապակե սրվակ: Համապատասխանում է ISO 17034 ստանդարտին: Լուծվում է մեթանոլում: Ծավալը՝ 1մլ: • Բազմաքլորացված երկֆենիլների (PCB) (7 կոնգեներներ) – ստանդարտ . C-QME-01 -- AccuStandard, Inc Հետազոտման մեթոդը՝ GC-MS Բաղադրությունը՝ 1. 2,’3,4-երեքքլորոբիֆենիլ (BZ 33) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 38444-86-9; 2. 2,2´,3,3',5,6 -Հեպտաքլորոբիֆենիլ (BZ 177) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 52663-70-4; 3. 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-Նոնաքլորբիֆենիլ (BZ 206) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 40186-72-9; 4. 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-օկտաքլորոբիֆենիլ (BZ 194) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 35694-08-7; 5.

					2,2’,3,3’,4,4’,5,6-օկտաքլորոբիֆենիլ (BZ 195) 2000 նգ/մլ CAS #: 52663-78-2; 6. 2,2’,3,3’,4,4’,5-Հեպտաքլորոբիֆենիլ (BZ 170) 2000 նգ/մլ CAS #: 35065-30-6; 7. 2,2’,3,3’,4,4’,6-Հեպտաքլորոբիֆենիլ (BZ 171) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 52663-71-5; 8. 2,2',3,3’,4,4’-Հեքսաքլորբիֆենիլ (BZ 128) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 38380-07-3; 9. 2,2’,3,3’,4, 5,5’,6’-օկտաքլորոբիֆենիլ (BZ 201) 1500 նգ/մլ CAS #՝ 52663-75-9; 10. 2,2’,3,3’,4,5,5’ 39;,6,6’-Նոնաքլորբիֆենիլ (BZ 208) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 52663-77-1; 11. 2,2’,3,3’,4,6’-Հեքսաքլորիֆենիլ (BZ 132) 1000 նգ/մլ CAS #՝ 38380-05-1; 12. 2,2’,3,3’,4-Պենտաքլորոբիֆենիլ (BZ 82) 500 նգ/մլ CAS #՝ 52663-62-4; 13. 2,2’,3,4’,5’,6-Հեքսաքլորոբիֆենիլ (BZ 149) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 38380-04-0; 14. 2,2’,3,4´,5,5’,6-Հեպտաքլորոբիֆենիլ (BZ 187) 2000 նգ/մլ CAS #՝ 52663-68-0; 15. 2,2’,3,4,4’,5',6-Հեպտաքլորոբիֆենիլ (BZ 183) 2000 նգ/մլ CAS #՝

					52663-69-1; 16. 2,2’,3,4,4’,5’-Հեքսաքլորոբիֆենիլ (BZ 138) 2000 ng / մլ CAS #՝ 35065-28-2 Ձևաչափը՝ բազմաբաղադրիչ, կազմված 41 խառնուրդներից։ Փաթեթավորումը ապակյա սրվակով։ Համապատասխանում է ISO 17034 ստանդարտին։ Լուծիչ՝ իզոօկտան։ Ծավալը՝ 1մլ։ • Ընդհանուր մոնոհիդրոքսիլ ֆենոլների ստանդարտ CLP-007B -- AccuStandard, Inc Հետազոտության տեսակը՝ մեթանոլային էքստրակցիա և ԲԿՀՔ։ CAS համար՝ 108-95-2։ Կոնցենտրացիա՝ ֆենոլ 10000 µg/mL CAS #: 108-95-2։ Համապատասխանում է ISO 17025 ստանդարտին։ Լուծելի է մեթանոլում : Գործող մեթոդ՝ EPA 8270D։ Հետազոտման տեսակը՝ քանակական։ Նախատեսված է 5 նմուշների վերլուծության համար։ CAS համարը՝ 59-50-7, 95-57-8, 100-02-7, 108-95-2, 87-86-5։ Հետազոտվող նյութի տեսակը՝ օրգանական։ Բաղադրությունը՝ 1. 2-քլորոֆենոլ՝ 2000 µg/mL CAS #: 95-57-8, 2. 4-Chloro-3-մեթիլֆենոլ՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Բազմացիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների (PAH) ստանդարտ MSM-100-1 -- Agilent Վերլուծության տեսակը՝ քանակական։ մեթոդը՝ GC-MS։ Վերլուծությունների քանակը՝ 19։ CAS համարներ՝ 91-57-6, 108-88-3, 91-20-3, 129-00-0, 86-73-7, 120-12-7, 85-01-8, 206-44-0, 83-32-9, 208-96-8, 53-70-3, 193-39-5, 218-01-9, 207-08-9, 205-99-2, 50-32-8, 56-55-3, 191-24-2, 526-73-8։ Հետազոտվող նյութի տեսակը՝ օրգանական։ Բաղադրությունը՝ 1. 1,2,3-Տրիմեթիլբենզոլ 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 526-73-8; 2. 2-մեթիլնաֆտալին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 91-57-6; 3. ացենաֆթեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 83-32-9; 4. 2000 μg/mL CAS #: 59-50-7, 3. 4-նիտրոֆենոլ՝ 2000 μg/mL CAS #: 100-02-7, 4. Պենտաքլորոֆենոլ՝ 2000 μg/mL CAS #: 87-86-5, 5. ֆենոլ՝ 2000 μg/mL CAS #: 108-95-2։ Ձևաչափը՝ բազմաբաղադրիչ խառնուրդ։ Փաթեթավորումը՝ ապակե սրվակով։ Համապատասխանում է ISO 17034 ստանդարտին։ Լուծվում է մեթանոլում։ Ծավալը 1 մլ։ •

					Ացենաֆթիլեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 208-96-8; 5. Անտրացին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 120-12-7; 6. Բենզանտրացին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 56-55-3; 7. Բենզապիրեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 50-32-8; 8. բենզաֆտորանտեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 205-99-2; 9. բենզապերիլեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 191-24-2; 10. Բենզաֆտորանտեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 207-08-9; 11. Քրիզեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 218-01-9; 12. Դիբենզանտրացին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 53-70- 3; 13. ֆտորանտեն1000 մկգ/մլ CAS #՝ 206-44-0; 14. ֆտորին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 86-73-7; 15. Ինդենո(1,2,3-cd) պիրեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 193- 39-5; 16. Նաֆթալին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 91-20-3; 17. Ֆենանտրին 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 85-01-8; 18. Պիրեն 1000 մկգ/մլ CAS #՝ 129-00-0; 19. Տոլուոլ 1000 mkg/ml CAS #: 108-88-3: Ձևաչափը՝ բազմաբաղադրիչ խառնուրդ: Փաթեթավորումը՝ ապակե սրվակում: Համապատասխանում է ISO 17034 ստանդարտին: Լուծվում է մեթիլեն քլորիդում: Ծավալը 1 մլ: • Մեթանոլ 20864.320 -- VWR Մեթիլ ալկոհոլ,

					հիդրոքսիմեթան, փայտի ալկոհոլ կամ կարբինոլ: Արագ ցնդող և թունաոր հողուկ: Էմպիրիկ բանաձևը՝ CH3OH: Մոլեկուլային զանգվածը 32.04 գ/մոլ: Խտությունը 0.7918 g/ml (20oC): Եռման ջերմաստիճանը 65oC, ցնդելու ջերմաստիճանը՝ 9.7oC, Հալման ջերմաստիճանը -98oC: Պահպանման ջերմաստիճանը սենյակային: Լույսի կլանումը 210 նմ-ում <0.8, 200նմ-ում < 0.4, 230 նմ-ում ≤0.2, 240 նմ-ում≤0.1, 260 նմ-ում ≤0.04, 280 – 400 նմճում ≤0.01, Կարբոնիլային միացությունների քանակությունը ≤0.001%: Գոլորշիացումից հետո մնացորդները՝ ≤0.001%: Փաթեթավորումը ապակյա անթափանց տարայում: Ծավալը՝ 3 լիտր: Մաքրությունը՝ HPLC: • Իզոօկտան ACRO268810025 -- Thermoscientific Իզոբութիլեռմեթիլ-մեթան կամ 2,2,4-եռմեթիլպենտան: Էմպիրիկ բանաձևը՝ C8H18 կամ $(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_3$: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 114,23 գ/մոլ: Խտությունը՝ 0.69 գ/մլ: Եռման ջերմաստիճանը 99.2oC, ցնդելու

					ջերմաստիճանը՝ -12 oC, Հալման ջերմաստիճանը -107oC: պահպանման ջերմաստիճանը սենյակային: Փաթեթավորումը ապակյա անթափանց տարայում: Ծավալը՝ 2 լիտր: Մաքրությունը՝ HPLC: • n-հեքսան 24575.320 -- VWR Ֆիլտրված է 0.2 մկմ ֆիլտրով, փաթեթավորված է ազոտի պայմաններում: էմպիրիկ բանաձևը՝ C6H14: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 86.18 գ/մոլ: Խտությունը՝ 0.66 գ/մլ: Եռման ջերմաստիճանը 69oC, ցնդելու ջերմաստիճանը՝ -22 oC, Հալման ջերմաստիճանը -95oC: Ցնդող մնացորդների քանակը ոչ ավել քան 5ppm: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ սենյակային: Փաթեթավորումը ապակյա անթափանց տարայում: Ծավալը՝ 2 լիտր: Մաքրությունը՝ HPLC: • Երկքլորմեթան ACRO364230025 -- Thermoscientific Մեթիլեն քլորիդ կամ DCM: Անգույն ցնդող հեղուկ: էմպիրիկ բանաձևը՝ CH2Cl2: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 84.93 գ/մոլ: Խտությունը՝ 1.33 գ/մլ: Եռման ջերմաստիճանը 40oC, Հալման ջերմաստիճանը -95oC:

						Փաթեթավորումը ապակյա անթափանց տարայում: Պահպանման ջերմաստիճանը սենյակային: Մաքրությունը՝ HPLC: Ծավալը՝ 2 լիտր: • Ացետոն 20067.320 -- VWR Երկմեթիլ կետոն կամ 2-պրոպանոն: էմպիրիկ բանաձևը՝ C3OH6: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 58.08 գ/մոլ: Խտությունը՝ 0.79 գ/մլ: Եռման ջերմաստիճանը 56.05oC, ցնդելու ջերմաստիճանը՝ -17 oC, Հալման ջերմաստիճանը -94.8 oC: Փաթեթավորումը ապակյա անթափանց տարայում: Ծավալը՝ 4 լիտր: Մաքրությունը՝ HPLC: • N,O-երկ(եռմեթիլսիլիլ) ացետամիդ (BSA) 2330.1 -- Carl Roth Մարությունը >98%: Նախատեսված է գազ քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով աշխատելու համար որպես սիլիլացման ռեագենտ: էմպիրիկ բանաձևը՝ C8H21NOSi2: Մոլեկուլային զանգվածը՝ 203.43 գ/մոլ: Խտությունը՝ 0.83 գ/մլ: Եռման ջերմաստիճանը 43oC, ցնդելու ջերմաստիճանը՝ 40 oC, Հալման ջերմաստիճանը -24 oC: Փաթեթավորումը ապակյա տարրայում, քաշը 25 գրամ: •

					ալիֆատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ (TPH) DRE-GA09000986HE -- LGC standards >C35 - C40 1000 մկգ/մլ հեքսանում Անգույն հեղուկ, հալման կետ / սառեցման կետ՝ -95 °C, Սկզբնական եռման կետ և եռման տիրույթ՝ 69 °C: 1 փաթեթավորման ծավալը ՝ 1 մլ • Ընդհանուր նավթային արոմատիկ ածխաջրածինների 31469 Restek Ստանդարտ >C35 - C40 Անգույն հեղուկ, 1 փաթեթավորման ծավալը ՝ 1 մլ • Ընդհանուր նավթային ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների հարաբերակցության որոշման ստանդարտ՝ C7-ից C40 ն-ալկանների խառնուրդ լուծված159 1000 մկգ/մլ n-հեքսանում DRE-A50000159HE -- LGC standards Ածխաջրածինների խառնուրդ (C4-C12) 631 2000 մկգ/մլ մեթանոլում: DRE-A50000631ME -- LGC standards Ածխաջրածինների խառնուրդ (C10-C40) 545 1000 մկգ/մլ հեպտանում DRE-A50000545HP -- LGC standards Անգույն հեղուկ, յուրաքանչյուր փաթեթավորման ծավալը ՝ 1 մլ:

					Անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև SDS փաստաթղթերը, SAFETY DATA SHEET (Regulation (EC) No. 1907/2006 and Regulation (EC) No. 1272/2008) Ապրանքը պետք է լինի նոր, ունենա պահպանման ժամկետ առնվազն 1 տարի, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: