

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	«ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ» ՍՊԸ	«ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ» ՍՊԸ	Էրզոնումիկ աթոռ Ցանցի և կտորի համադրմամբ: Արմնկակալները մետաղյա փոշեներկված կաշվի երեսպատմամբ: Գլխատեղի հատվածը հաստացումով կաշվե երեսպատմամբ: Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը բարձր դիրքում 133սմ (±2 սմ): Նստատեղի սպունգի հաստությունը առնվազն 6 սմ փափուկ ցանցե ծածկույթով, Նստատեղի լայնությունը 48սմ (±2 սմ) Նստատեղի խորությունը 49 սմ (±2 սմ): Նստատեղի բարձրություն գետնից բարձր դիրքում 54սմ (±2 սմ): Թիկնակի բարձրությունը ներսից առնվազն 80սմ ,դրսից առնվազն 88 սմ: Թիկնակի լայնությունը Վերևում 42սմ (±2 սմ), մեջտեղում 46սմ (±2 սմ), ներքևում 48սմ (±2 սմ): Արմնկակալների միջև հեռավորությունը ներսից 50 սմ (±2 սմ): Բարձրության կարգավորում: Աշխատանքային դիրքով ֆիքսելու հնարավորությամբ: Խաչուկը պլաստմասե սիլիկոնե անիվներով որոնք նախատեսված են մանրահատակի և լամինատե ծածկույթով հատակի համար: 1 տարի երաշխիք: Աթոռի գույը սև կամ մոխարգույն` համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ԵՆ իր անունով և որպես մասնակցություն է առկա էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/65 ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրով առկա ապրանքի ամբողջական նկարագրով և տեխնիկական հատկանիշներով:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	«ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ» ՍՊԸ	«ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ» ՍՊԸ	<p>Երգոնոմիկ աթոռ Ցանցի և կտորի համադրմամբ: Արմնկակալները մետաղյա փոշեներկված կաշվի երեսպատմամբ: Գլխատեղի հատվածը հաստացումով կաշվե երեսպատմամբ: Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը բարձր դիրքում 133սմ (±2 սմ): Նստատեղի սպունգի հաստությունը առնվազն 6 սմ փափուկ ցանցե ծածկույթով, Նստատեղի լայնությունը 48սմ (±2 սմ) Նստատեղի խորությունը 49 սմ (±2 սմ): Նստատեղի բարձրություն գետնից բարձր դիրքում 54սմ (±2 սմ): Թիկնակի բարձրությունը ներսից առնվազն 80սմ ,դրսից առնվազն 88 սմ: Թիկնակի լայնությունը Վերևում 42սմ (±2 սմ), մեջտեղում 46սմ (±2 սմ), ներքևում 48սմ (±2 սմ): Արմնկակալների միջև հեռավորությունը ներսից 50 սմ (±2 սմ): Բարձրության կարգավորում: Աշխատանքային դիրքով ֆիքսելու հնարավորությամբ: Խաչուկը պլաստմասե սիլիկոնե անիվներով որոնք նախատեսված են մանրահատակի և լամինատե ծածկույթով հատակի համար: 1 տարի երաշխիք: Աթոռի գույը սև կամ մոխարգույն՝ համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:</p>