

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	resanta	resanta	resanta	<p>Ինվերտորային եռակցման ապարատ. Մեքենայի տեսակը - եռակցման ինվերտոր ձեռքով զոդման համար նախատեսված եռակցման հոսանք - 250 Ա Մուտքային լարումը - 140-260 Վ/50-60հց միջակայքով աշխատող Աշխատանքային լարումը MMA 10.40-30 Վ Հզորություն - նվազագույնը 9 կՎտ Էլեկտրոդի տրամագիծը նվազագույնը 1.6-6մմ Մեկուսացման դաս - H հակակպչունություն, տաք մեկնարկ, դուգայի ֆարսաժ, Պաշտպանության աստիճանը - IP21 Աշխատանքային ջերմաստիճանի -20-ից 50 °C Քաշը - 5-7 կգ *</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: **Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: *** Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի</p>

				Երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	resanta	resanta	resanta	Инверторный сварочный аппарат: Тип аппарата - сварочный инвертор для ручной сварки Сварочный ток - 250 А Входное напряжение - 140-260 В/50-60Гц Рабочее напряжение Рабочее напряжение ММА 10,40-30 В Мощность - минимум 9 кВт Диаметр электрода минимум 1,6-6мм Класс изоляции - Н анти-залипание, горячий старт, дугай фарсаж,