

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ООО"Сварор"	СВАРОГ	բարձր ճնշման խողովակաշարեր	ООО"Сварор"	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN DN8 5/16», 350bar (Աշխատանքային

					ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման օրվանից 6 ամիս:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУПДР-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО"Сварог"	СВАРОГ	трубы высокого давления	ООО"Сварог"	Рукава высокого давления DIN EN 853 2SN РВД используются в качестве гибких трубопроводов для перемещения различных гидравлических жидкостей, масел, нефти и других жидкостей. Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина Усиление: 2 слоя стальной проволочной оплётки Наружный слой: износостойкая синтетическая резина Рабочая температура: от -50°С до +100°С (+120°С макс.) РВД 2SN DN8 5/16", 350bar(рабочее давление) Гарантийный срок-6

\_\_\_\_\_ месяцев со дня поставки.