

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	անվտանգության տեսախցիկ առնվազն 8MP, մատրիցան առնվազն 1/2" Progressive Scan CMOS;, ICR, 3840*2160:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° զգայունություն - Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, Մաքուր պատկերներ Նույնիսկ ուժեղ հետին լույսի ներքո 120 dB WDR շնորհիվ Ջրի և փոշու հանդեպ դիմացկունություն (IP67) EXIR 2.0: IR գործունակության մեծ շառավղով Ներկառուցված

խոսափող իրական ժամանակում  
ձայնի պաշտպանության համար  
Ներկառուցված հիշողություն - 256  
GB (memory card slot) Lens Type -  
Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm  
optional Focal Length & FOV - 2.8  
mm, horizontal FOV 108°, vertical  
FOV 60°, diagonal FOV 127° 4 mm,  
horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°,  
diagonal FOV 102° DORI - 2.8 mm, D:  
81 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m; 4 mm,  
D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m  
Main Stream - 50 Hz: 12.5 fps (3840  
× 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps  
(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 ×  
720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20  
fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 ×  
1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-  
Stream - 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,  
640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps  
(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)  
Video Compression - Main stream:  
H.265+/H.264+/H.265/H.264 Sub-  
stream: H.265/H.264/MJPEG; 32 Kbps  
- 16 Mbps Audio Type - Mono sound,  
Environment Noise Filtering, Audio  
Sampling Rate -8 kHz/16 kHz Audio  
Compression - G.711ulaw/G.711alaw/  
G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Audio

Bit Rate - 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC),  
Անվտանգություն - Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address) Simultaneous Live View - 6 channels API - Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Պրոտոկոլներ - TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP  
User/Host - Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user - Web Browser - Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Wide Dynamic Range (WDR) - 120 dB, SNR -  $\geq 52$  dB, Day, Night, Auto, Schedule, Image Enhancement - BLC, HLC, 3D

				<p>DNR, Image Settings - Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser. Ethernet Interface - 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, On-Board Storage - Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB Basic Event - Motion detection , video tampering alarm, exception, Linkage - Upload to memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture Աշխատանքային պայմաններ :-30 °C to +60 °C, 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W Երաշխիք՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վաճառիչը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով՝ ՄՍԾ ԷԸՃԱՊՁԲ-25/5 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	Hikvision, Hilook, Dahua, UNV	անվտանգության տեսախցիկ առկա 8MP, մատրիցան առկա 1/2" Progressive Scan CMOS; , ICR, 3840*2160:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° զգայունություն - Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, Մաքուր պատկերներ Նույնիսկ ուժեղ հետին լույսի ներքո 120 dB WDR շնորհիվ Ջրի և փոշու հանդեպ դիմացկունություն (IP67) EXIR 2.0: IR գործունակության մեծ շառավղով Ներկառուցված

խոսափող իրական ժամանակում  
ձայնի պաշտպանության համար  
Ներկառուցված հիշողություն - 256  
GB (memory card slot) Lens Type -  
Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm  
optional Focal Length & FOV - 2.8  
mm, horizontal FOV 108°, vertical  
FOV 60°, diagonal FOV 127° 4 mm,  
horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°,  
diagonal FOV 102° DORI - 2.8 mm, D:  
81 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m; 4 mm,  
D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m  
Main Stream - 50 Hz: 12.5 fps (3840  
× 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps  
(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 ×  
720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20  
fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 ×  
1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-  
Stream - 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,  
640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps  
(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)  
Video Compression - Main stream:  
H.265+/H.264+/H.265/H.264 Sub-  
stream: H.265/H.264/MJPEG; 32 Kbps  
- 16 Mbps Audio Type - Mono sound,  
Environment Noise Filtering, Audio  
Sampling Rate -8 kHz/16 kHz Audio  
Compression - G.711ulaw/G.711alaw/  
G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Audio

Bit Rate - 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC), Անվտանգություն - Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address) Simultaneous Live View - 6 channels API - Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Պրոտոկոլներ - TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP User/Host - Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user - Web Browser - Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Wide Dynamic Range (WDR) - 120 dB, SNR -  $\geq 52$  dB, Day, Night, Auto, Schedule, Image Enhancement - BLC, HLC, 3D

				<p>DNR, Image Settings - Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser. Ethernet Interface - 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, On-Board Storage - Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB Basic Event - Motion detection , video tampering alarm, exception, Linkage - Upload to memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture Աշխատանքային պայմաններ :-30 °C to +60 °C, 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W Երաշխիք՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--