

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
141	Valentine International Ltd	Primo	Primo	Valentine International Ltd	Ներքնակ հակապառկելախոցային- Նյութ` ՊՎԶ: Պառկելախոցերի առաջացման ռիսկի աստիճանը` ցածր,միջին:Ներքնակի տեսակը` գմբեթածև խորշեր:Ներքնակի չափսը` 200x90x7:Առանձնահատկու թյունները` ճնշման կարգավորիչ,որը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ներքնակի կոշտության մակարդակը ելնելով օգտագործողի քաշից:Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը ` 135կգ: Ներքնակի հատվածների փչման պարբերականությունը 12 րոպե,աշխատանքի 24 ժամյա

					անդադար ռեժիմ: Պոմպի չափսերը՝ 28*149*9սմ: Սնուցում՝ 220 B: Ճնշումը 50-110սնդ.ս.մմ: Պոմպը՝ անաղմուկ :Աղմուկի մակարդակը՝ 40Դբ: Անկողնու վրա ամրացվում է լրացուցիչ փականներով, ինչպես վերևում, այնպես էլ՝ ներքևում: Ցրտադիմացկուն է, դիմանում է -30 աստիճան:
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦХЦ72Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
141	Valentine International Ltd	Primo	Primo	Valentine International Ltd	Матрас противопролежневый - Материал: ПВХ. Риск возникновения пролежней: низкий, средний. Тип матраса: куполообразные ниши. Периодичность продувания секций. 12 минут, непрерывная работа. Размер насоса: 28*149*9 см. Давление: 50-110 мм. Уровень шума: 40 дБ, а также ниже. Он морозоустойчив, выдерживает -30 градусов.