

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԿԱՐ ՄՈԹՈՐՍ ՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Chengli	Sinotruk Howo	Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ ZZ1168M431NE1	CLW Group	Արտադրման տարեթիվը - 2024 -2025թթ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Թափքի ծավալը - 16 մ3 Անիվային Ֆորմուլա - 4*2 Անիվային բազա -4300 մմ Բնապահպանական ստանդարտ - Euro - 5 Բեռնատարողություն - 8 տ. Ղեկը- ծախ հիդրավլիկ Շարժիչի տեսակը -Դիզելային, տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը- 340 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -6,5 և Գլանների(ցիլինդր) քանակ -6 Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի

տարողունակություն- 400 Լ՝
պատրաստված չժանգոտող
մետաղից (ներժ) Հեղուկ մաշկինայի
(ADBLUE) բաքի տարողությունը- 30Լ.
Ավտոմեքենայի առավելագույն
արագությունը - 90 կ/ժ Գույնը-
նարնջագույն/ ներկի կողը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ/ Կենտրոնական փական
Աղբատար մեքենայի արտաքին
չափսեր, մմ Երկարություն x
լայնություն x բարձրություն ` ոչ
պակաս 8400 x 2575 x 3700 Դիմացի
լուսարձակներ - բարձրորակ,
մետաղական պաշտպանիչներով
Դիմացի լուսարձակների
կարգավորման հնարավորություն
Հետևի լուսարձակներ -
բարձրությունը 1,2մ-ից բարձր՝
մետաղական պաշտպանիչներով
Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ
դիմացից և 2 հատ ետևից
Հետադարձի տեսախցիկ
ուղևորախցում մոնիտորով Դիմացի
կամրջակի բեռնվածություն -
9500կգ Հետևի կամրջակի
բեռնվածություն -16000կգ
Ընդհանուր թույլատրելի
բեռնվածությունը -24 000 կգ

Անիվների չափը - 315 80 R22.5
Մարտկոցի հզորությունը - 24վոլտ
180 ամպեր Մեքենան ունի օդորակիչ
- տաքացման և հովացման
հնարավորությամբ Աուդիո
համակարգ Արգելակման
համակարգ - դիսկային (ABS, ASR,
ESP) Նստատեղերի քանակը - 3 հատ
լվացվող կտորից Առանց քնատեղիի
Վարորդի նստատեղը -
ամորտիզացիոն կարգավորվող,
ժամանակակից գործիքների
վահանակ, որի վրա պետք է
արտացոլվի նաև շարժիչի յուղի
չափը Բամպերները - մետաղյա
Ապակիների կարգավորում -
Էլեկտրակառավարմամբ
Անվադողերի փչման ռետինե
խողովակ - 20մ Վթարային կանգի
նշան Դոմկրատ Բանալիների
քանակը - 2 հատ
հեռակառավարմամբ Պահեստային
անվադող անվահեծով Հատուկ
սարքավորումների չափանիշները
Խտացման գործակիցը - 7:1
Խտացման նվազագույն ուժը - 32տ.
Հիդրոհամակարգի անհրաժեշտ
ճնշումը 220 բար. Մանիպուլյատորի
աղբամանի բարձման

բեռնատարողությունը - 800 կգ.
Սեղման ամբողջական ցիկլը - 15 -
20 վայրկյան Բեռնվող աղբի քաշը -
8000 կգ. Աշխատանքային մասերի
փոխանցման տեսակը- Հիդրավլիկ
Բարձումը- հետևի բարձմամբ`
120-1100լ աղբարկղերի համար:
Հարթակի բարձման-իջեցման
կառավարում - 1 մեխանիկական, 2
կոճակային պոչի հետևամասի աջ և
ձախ կողմերում խոնավությունից և
ջրից պաշտպանվածությամբ և 1
հեռակառավարման վահանակ:
Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ
Գույնը-նարնջագույն (ներկի կողը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ) Աշխատանքային հատվածի
լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման
խցիկը և մամլիչը պատրաստված է
8մմ հաստությամբ բարձր
կարծրության մետաղից, աղբի
խցիկի հատակի հատվածը - 5մմ
հաստության բարձր կարծրության
մետաղից, պատերը` 4մմ
հաստությամբ մետաղից Մեքենան
ունի աղբաջրի հավաքման համար
նախատեսված առանձին բաք`
աղբատարից աղբաջրի հոսքը
բացառելու համար` 2 կողմերից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՄԱԶ Արմենիա ՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EGD-M2F-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մետաղական փականներով: Ունի աշխատող մասի ծածկոց՝ բացառելու համար վարման ընթացքում աղբի արտանետումը երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ 1. Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ստանդարտացման ոլորտում տեխնիկական ստանդարտներին, պետական ստանդարտներին, որոնք
1					կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2. Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել, մինչ այդ չի ենթարկվել վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3. Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4. Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել

				համապատասխան դասընթացներ՝ Նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին:
--	--	--	--	---