

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p style="text-align: center;">Բջջակպահարանիարտաքինչափսերեն՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x Խ x Բ), այնամբողջությամբպետքեպատրաստվածլինի 18 մմհաստությամբլամինացվածՓՏՍ-ից, որոնցաշխատանքայինհարթությանեզրերըպետքէշրջափակվեն1-2 մմհաստությանպլաստիկեզրաժապավենով (PVC), իսկոչաշխատանքայինհարթությանեզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմհաստությանպլաստիկեզրաժապավենով (PVC):Միջնապատերը պետք է լինեն5 մմ հաստությամբ լամինացվածն ու յ ն գույնի ՓՏՍից : Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950 մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար: Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ: Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՓՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Внешние размеры шкафа cellac составляют 1081 x 150 x 1064 мм (Д x x В), он должен быть полностью изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). перегородки должны быть ламинированы толщиной 5 мм и иметь цвет Y N от гнили. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Края рабочей плоскости должны быть отшлифованы и обработаны, передние углы закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали: Ячейковый шкаф состоит из 10 разделенных на части открытых ячеек для индивидуального использования с размерами внутри 100 x 150 x 950 мм (Д x x в).: В верхней части всех 10 секций по всей ширине и глубине должны быть предусмотрены отдельные места следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x x в), открытые полки для детских личных мелочей: Из-под открытых полок должна быть прикреплена металлическая двухместная вешалка. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки с высотой ножек не менее 100 мм. Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада:</p>