

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	<p>Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են` 800 x 500 x 2000 մմ (L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են` 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը` առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՓՄ ԷԸՃՍՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	<p>Изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм.: Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм (Д x x в), шкаф разделен по размеру(включая толщину ламинированных РТ): 800 x 500 x 450 мм (Д x x В) на три полки, а в нижней части он имеет размер(включая толщину ламинированных РТ): 800 x 500 x 550 мм (Д x x в), одна полка: Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного PTS толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петли. На дверях должны быть ручки овальной формы.: Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).: Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали: Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и цвета дерева.: Шкаф должен иметь ножки в форме рамы, Соединенные методом пайки из металлических четырехугольных труб размером (30 x 30 x 2,0) мм по всему периметру, с углами, соединяющимися под углом 45 градусов. паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Внешние размеры прямоугольной опоры, являющейся ножками, размещенной под ними, составляют 700 x 500 x 200 мм (Д x x в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада</p>

