

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>Աշխատանքայինաթոռը պետք է պատրաստված լինի Էլյուրգիա պեսմաքուրև առողջության համարանվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծեպների, Էլյուրգիա պեսմաքուրև առողջության համարանվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների նամրացվեցող լիմերային կամ ռետինե անվտանգությունն ապահովող հատուկ նյութեր: Պետք է լինեն մուրճ պատրաստված մաշակային նյութերից, ինչը շահագործմանը նթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմված մետերում փոխարինել մատակարարված ապրանքը/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ մամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը/կամ կարագարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքայինաթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավորե՛նա՛ն:</p> <p>խողովակը լինի երկու կողմերից հավասար չափսերով և ձևով և նաև կլորացված ուղղանկյան ձև:</p> <p>Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էլյուրգիա պեսմաքուրև ներկանյութով:</p> <p>Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ; թիկնակը նստելատեղի պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից,</p>

որինդիմացիցամրացվումեառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակընևստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղականևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերենեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրերը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինսևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայնեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության, որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատությանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններինհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով: Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարիիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվածնյութերըևդրանցանվտանգությանևԷկոլոգիապեսմաքուրևհումքլինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումենամիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով:Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը:Մակնշումնամիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությունդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտեղեկատվությունըամփոփելուդեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):

ԱշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիԷկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, Էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգություննապահովողհատուկդետալներ:Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայուննյութերից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտջգալուպարագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատարելիհամապատասխանվերագինումկամամրացում:Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարագարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների:Պետքէապահովվիերգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլինիհամապատասխանհասակայինխմբիչափայինպահանջներովևհարմարվետ՝շահագործմանժամանակ:Աշխատանքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x

15 x 2.0 մմ), հնարավորենաև

խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև:

Աթոռի մետաղական կամ խքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված,

ողորկև փոշեներկված բարձր կարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով:

Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ; թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից,

որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալ ձև և տեսք: Թիկնակի պատահապատված մասի չափերն են 400 մմ x 300

մմ: Ուղքերի եզրերը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի հարանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխալի սպասարկում առնվազն 1 տարի,

արտադրական թերություններին հնարավորան համապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինմանն պատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված լինեն արտադրողի անունը, արտադրողի կոդը, արտադրման համարի հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվանագրության և էկոլոգիապես մաքուր հումքի ներկայումս լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չհաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու և հնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփելու ղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք,

որին ակն տեսնի կականան ձևագրում):

որին ակն տեսնի կականան ձևագրում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	<p>Աշխատանքայինաթոռըպետքեպատրաստվածլինիէկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգլյուքերով, անկյուններըպետքէլինենկլորացվածկամանկյուններիևմրացվենպոլիմերայինկամոետինեն`անվտանգությունևապահովողհատուկդետալներ:Պետքէլինենամուր`պատրաստվածմաշակայունևյուլթերից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպարագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատարելիամապատասխանվերագինումկամամրացում:Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես`գունավորումըև/կամկարագարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների:Պետքէապահովվիերգոնոմիկությունը, այսինքն`մատակարարվողգույքըպետքէլինիհամապատասխանհասակայինխմբիչափսայինպահանջներովևհարմարավետ`շահագործմանժամանակ:Աշխատանքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսամեջովալաձևխողովակներից` (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավորէնաև խողովակըլինիերկուկողմերիցհավասարչափսեղմվածևունենակլորացվածուղղանկյանձև: Աթոռիմետաղականկմախքիզոդմանկարաններըպետքէլինենլավմշակված, ողորկևփոշեներկվածբարձրակարգսևգույնիէկոլոգիապեսմաքուրներկանյութով: Նստելատեղիբարձրությունըհատակից 450 մմ, թիկնակիբարձրությունըհատակից 800 մմ: Նստելատեղիչափսերենև` 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակըևնստելատեղըպատրաստվածլինենառնվազն 10 մմհաստությաննրբատախտակից,</p>

որինդիմացիցամրացվումեառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակընևստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղականևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերենեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրերը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինսևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայնեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության, որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատությանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններինհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով: Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարիիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվածնյութերըևդրանցանվտանգությանևԷկոլոգիապեսմաքուրևհումքլինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումենամիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով:Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը:Մակնշումնամիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությունդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտեղեկատվությունըամփոփելուդեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):

ԱշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիԷկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, Էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգություննապահովողհատուկդետալներ:Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայուննյութերից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպարագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատարելիհամապատասխանվերագինումկամամրացում:Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարագարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների:Պետքէապահովվիերգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլինիհամապատասխանհասակայինխմբիչափայինպահանջներովևհարմարվետ՝շահագործմանժամանակ:Աշխատանքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x

15 x 2.0 մմ), հնարավորենաև

խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև:

Աթոռի մետաղական կամ խքի գոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված,

ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով:

Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափերն են՝ 420x385 (առնվազն) ; թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալ և տեսք: Թիկնակի պատահապատված մասի չափերն են 400 մմ x 300 մմ: Ուղքերի եզրերը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի հարանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավորան համապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինմանն պատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված լինեն արտադրողի անունը, արտադրողը և կերտությունը, արտադրման համարի հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումքի ներկայումս լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չհաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու և նհարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփելու ղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):