ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Աշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիէկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգությունապահովողհատուկդետալներ։Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայունությունից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպարագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատարելիամապատասխանվերազինումկամամրացում։Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարազարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների։Պետքէապահովվիէրգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլինիհամապատասխանհասակայինխմբիչափսայինպահանջներովևհարմարավետ՝շահագործմանժամանակ։Աշխատանքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսնամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավորէնաև խողովակըլինիերկուկողմերիցհավասրաչափսեղմվածևունենակլորացվածուղղանկյանձև։ Աթոռիմետաղականկմախքիզոդմանկարաններըպետքէլինենլավմշակված, ողորկևփոշեներկվածբարձրակարգսևգույնիէկոլոգիապեսմաքուրներկանյութով։ Նստելատեղիբարձրությունըհատակից 450 մմ, թիկնակիբարձրությունըհատակից 800 մմ։ Նստելատեղիչափսերնեն՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակըևնստելատեղըպատրաստվածլինենառնվազն 10 մմհաստությաննրբատախտակից,

	որինդիմացիցամրացվումէառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ։Թիկնակըևնստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով։ Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենհիրարից։Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք։Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերնեն 400 մմx 300 մմ։ Ոտքերիեզրեը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ։ Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայ նեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատու թյանկողմիցտրվածեզրակացություն)։Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով։ Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվ ածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրիրումքլինելումասինգրառումներըևայլն։Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով։Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը։Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտե ղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում)։ Աշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիէկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպ ետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգությունննապահովողհատուկդ ետալներ։Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայուննյութերից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպար ագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատա րելհամապատասխանվերազինումկամամրացում։Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարազարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների։Պետքէապահովվիէրգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլի նիհամապատասխանհասակայինխմբիչափսայինպահանջներովևհարմարավետ՝շահագործմանժամանակ։Աշխատա նքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսնամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x

	15 x 2.0 մմ), հնարավորէնաև խողովակըլինիերկուկողմերիցհավասրաչափսեղմվածևունենակլորացվածուղղանկյանձև: Աթոռիմետաղականկմախքիզոդմանկարաններըպետքէլինենլավմշակված, ողորկևփոշեներկվածբարձրակարգսևագույնիէկոլոգիապեսմաքուրներկանյութով: Նստելատեղիբարձրությունըհատակից 450 մմ, թիկնակիբարձրությունըհատակից 800 մմ: Նստելատեղիչափսերնեն՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակըևնստելատեղըպատրաստվածլինենառնվազն 10 մմհաստությաննրբատախտակից, որինդիմացիցամրացվումէառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակըևնստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերնեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրեը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինևագույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայ նեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ(օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատութ յանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով: Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվ ածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրհումքլինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով:Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը:Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտե ղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Աշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիէկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգությունապահովողհատուկդետալներ։Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայունությունից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպարագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատարելիամապատասխանվերազինումկամամրացում։Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարազարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների։Պետքէապահովվիէրգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլինիհամապատասխանհասակայինխմբիչափսայինպահանջներովևհարմարավետ՝շահագործմանժամանակ։Աշխատանքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսնամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավորէնաև խողովակըլինիերկուկողմերիցհավասրաչափսեղմվածևունենակլորացվածուղղանկյանձև։ Աթոռիմետաղականկմախքիզոդմանկարաններըպետքէլինենլավմշակված, ողորկևփոշեներկվածբարձրակարգսևգույնիէկոլոգիապեսմաքուրներկանյութով։ Նստելատեղիբարձրությունըհատակից 450 մմ, թիկնակիբարձրությունըհատակից 800 մմ։ Նստելատեղիչափսերնեն՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակըևնստելատեղըպատրաստվածլինենառնվազն 10 մմհաստությաննրբատախտակից,

	որինդիմացիցամրացվումէառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ։Թիկնակըևնստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով։ Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենհիրարից։Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք։Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերնեն 400 մմx 300 մմ։ Ոտքերիեզրեը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ։ Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայ նեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատու թյանկողմիցտրվածեզրակացություն)։Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով։ Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվ ածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրիրումքլինելումասինգրառումներըևայլն։Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով։Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը։Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտե ղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում)։ Աշխատանքայինաթոռըպետքէպատրաստվածլինիէկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգհումքից, պետքէլինիողորկ, առանցծլեպների, էկոլոգիապեսմաքուրևառողջությանհամարանվտանգնյութերով, անկյուններըպ ետքէլինենկլորացվածկամանկյուններինամրացվենպոլիմերայինկամռետինե՝անվտանգությունննապահովողհատուկդ ետալներ։Պետքէլինենամուր՝պատրաստվածմաշակայուննյութերից, ինչըշահագործմանընթացքումիհայտչգալուպար ագայումմատակարարըպարտավորվելուէսեղմժամկետներումփոխարինելմատակարարվածապրանքըև/կամկատա րելհամապատասխանվերազինումկամամրացում։Պետքէապահովվիէսթետիկությունը, մասնավորապես՝գունավորումըև/կամնկարազարդումըպետքէկատարվիորակյալ, հստակգունավորմամբ, առանցարտադրականխոտանների։Պետքէապահովվիէրգոնոմիկությունը, այսինքն՝մատակարարվողգույքըպետքէլի նիհամապատասխանհասակայինխմբիչափսայինպահանջներովևհարմարավետ՝շահագործմանժամանակ։Աշխատա նքայինաթոռիմետաղականկմախքըպետքէպատրաստվածլինիմետաղականսնամեջօվալաձևխողովակներից՝ (30 x

	15 x 2.0 մմ), հնարավորէնաև խողովակըլինիերկուկողմերիցհավասրաչափսեղմվածևունենակլորացվածուղղանկյանձև: Աթոռիմետաղականկմախքիզոդմանկարաններըպետքէլինենլավմշակված, ողորկևփոշեներկվածբարձրակարգսևագույնիէկոլոգիապեսմաքուրներկանյութով: Նստելատեղիբարձրությունըհատակից 450 մմ, թիկնակիբարձրությունըհատակից 800 մմ: Նստելատեղիչափսերնեն՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակըևնստելատեղըպատրաստվածլինենառնվազն 10 մմհաստությաննրբատախտակից, որինդիմացիցամրացվումէառնվազն 20 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստությանև 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակըևնստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերնեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրեը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինևագույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայ նեցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ(օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատութ յանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևհնարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով: Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկլինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարհիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվ ածնյութերըևդրանցանվտանգությանևէկոլոգիապեսմաքուրհումքլինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելիտարբերակով:Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրէսթետիկ տեսքը:Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանհնարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտե ղեկատվությունըամփոփելուղեկցականթերթիկումև/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):