

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Բոստոն Jet Stream	Բոստոն Jet Stream	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ռոտացիոն աթերեկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերեկտոմիայի մեթոդով, պերիֆերիկ անոթների ինֆուզիա և ասպիրացիայով անոթային հիվանդությունների ցիտորեդուկցիայի և բուժման համար: Ներառում է . - 1 հատ վահանակ(կոնսոլ), որը ունի պերիստալտիկ ներծծող և ինֆուզիոն պոմպեր, սնուցման աղբյուր, համակարգի վերահսկիչ, ստեղնաշարի ինտերֆեյս, սարքի կարգավիճակի լուսադիոդներ, պղպջակների դետեկտոր: Չափերը՝ ոչ ավել քան 23x17x48սմ, առավելագույն ելքային լարումը 21-23 VDC տիրույթում: - 15 հատ -կաթետր, որը իր մեջ ներառում է կառավարման մոդուլը, կաթետրի երկարությունը 120, 135, 145սմ, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդիչի հետ, կաթետրի ծայրի տրամագծերը՝ 1,6-3,4մմ,</p>

				<p>պտտման արագությունը 70000 պտտույտ րոպեում -15 հատ ուղղորդիչ այս համակարգի համար, երկարությունը 130սմ, 190սմ, 300սմ, կոնաձև J կամ ուղիղ ծայրով, ծայրի երկարությունը 5, 6 և 8սմ, ծայրի գսպանակի չափերը 3-5սմ, ուղղորդիչի տրամագիծը 0,014": Ամբողջը միասին համարվում է մեկ միավոր</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	Բոստոն Jet Stream	Բոստոն Jet Stream	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ռոտացիոն աթերեկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերեկտոմիայի մեթոդով, պերիֆերիկ անոթների ինֆուզիա և ասպիրացիայով անոթային հիվանդությունների ցիտորեդուկցիայի և բուժման համար: Ներառում է . - 1 հատ վահանակ(կոնսոլ), որը ունի պերիստալտիկ ներծծող և ինֆուզիոն պոմպեր, սնուցման աղբյուր, համակարգի վերահսկիչ, ստեղնաշարի ինտերֆեյս, սարքի կարգավիճակի լուսադիոդներ, պղպջակների դետեկտոր: Չափերը՝ ոչ ավել քան 23x17x48սմ, առավելագույն ելքային լարումը 21-23 VDC տիրույթում: - 15 հատ -կաթետր, որը իր մեջ ներառում է կառավարման մոդուլը, կաթետրի երկարությունը 120, 135, 145սմ, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդիչի հետ, կաթետրի ծայրի տրամագծերը՝ 1,6-3,4մմ,</p>

				<p>պտտման արագությունը 70000 պտտույտ թուպեում -15 հատ ուղղորդիչ այս համակարգի համար, երկարությունը 130սմ, 190սմ, 300սմ, կոնաձև J կամ ուղիղ ծայրով, ծայրի երկարությունը 5, 6 և 8սմ, ծայրի զսպանակի չափերը 3-5սմ, ուղղորդիչի տրամագիծը 0,014": Ամբողջը միասին համարվում է մեկ միավոր</p>
--	--	--	--	--