

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ARLIVACH	հանդերձանք	հանդերձանք	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210՝3 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50՝2% պոլիէսթեր, 50՝2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով,, գույնը՝ կանաչ (խակի): Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնվազն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70՝2% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի

թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև տրակտոր տիպի երիզաշթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Բաճկոնի առաջնամասում

մշակված են 4 վրադիր ծավալուն գրպաններ: Կրծքամասում՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, առաջնամասի կողային հատվածներում՝ 17+/-0.5սմ լայնությամբ և 20+/-սմ երկարությամբ, 6+/-0,2սմ լայնության կափույրներով: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Առաջնամասի կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա: Կափույրները գրպաններին ամրանում են 3X2.5 սմ չափի, սև գույնի երկուական կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ կպչուն ժապավենով ամրացող: Աջ

Թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ
թևքի տարբերանշանը, որն
ամրացվում է կաչուն ժապավենով:
Թևքերի արմնկամասում մշակվում
են լրացուցիչ կրկնակի
զարդակարերով վրադիր
արմնկակալներ: Թևքի
վերջավորությունը ներսի կողմից
մշակված է 10սմ երկարությամբ
էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով
(բազկակալով)՝ կողից բթամատի
բացվածքով: Բաճկոնի
թևատակերում իրարից 2սմ
հեռավորությամբ, մշակված են
երեքական անցքեր մետաղական
կլոր օղակներով՝ օղափոխության
համար: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի
եզրերը ծավված են և վրակարված:
Ծավման լայնությունը պատրաստի
վիճակում 2սմ: Կենտրոնական
եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ
ներքև, ամրացվում է կամրջակի
միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ
պատա՝ 10սմX5սմ կոչման
տարբերանշանի համար, ներքևի
ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև
գույնի կաչուն ժապավենով:
Բաճկոնի աստառի աջ և ձախ
կրծքամասերում մշակված են

<p>АРЛИВАЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ծոցագրականներ՝ շերտիկով, որը կոճկվում է 1 օղակով և կոճակով: Օձիքը կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Օձիքի արհեստական մորթու 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ պակասը 750 գրամ/մ2, << ԱԳՆ ԸՆԴՍՆ 12Բ-2025/Ա-30՝ նիջե խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>12մմ, գույնը սև: Սորթե օձիքի մաստերի եզրը եզրակալոված է ԿԵՏԱԿԻՆԻ խտության և բարձրության տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>10</p>					<p>Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու</p>
					<p>ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթաղանթով: Հովհարին միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող</p>

միջադիր, իսկ եզրից 1սմ
խորությամբ մշակվում է
զարդակար: Կողամասերը մշակվում
են առնվազն 3մմ հաստության
սոսնձային կտորից միջադրով: Աջ
ականջակալի կարվում է 6-7 սմ
երկարությամբ տիսմայից
ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2
հատ մետաղյա կոճգամի մտնող
մասերը ականջակալի եզրակարից
դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ
հեռավորության վրա, իսկ ձախ
ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս
2սմ հեռավորության վրա
ամրացվում է 1 հատ կոչգամի
ամրացող մասը: Ականջակալ-
ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ
կողմերով ուղղանկյունաձև,
մզդակարված բիազով, ներսից
մշակված առնվազը 100գրամանոց
սինտեպոնով: Ականջակալի
երկարությունը միացման կարից
սկսած 54 չափսից 18սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ:
Գլխարկաբուրդի բարձրությունը
ճակատային մասում սկսած 54
չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար
յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է

2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլլատրեյի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով: Գլխարկները՝ արկղերով, որոնք պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշվում է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու

				<p>տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--