

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>Աշխատանքայինաթոռը պետք է պատրաստված լինի Էլյուրգիա պեսմաքուրև առողջության համարանվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծեպների, Էլյուրգիա պեսմաքուրև առողջության համարանվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների նամրացվեցող լիմերային կամ ռետինե անվտանգությունն ապահովող հատուկ ցտալներ: Պետք է լինեն մուրճ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործմանը նթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմված մեկ տներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ մամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը/կամ նկարագրող մրցակցային պայմաններում, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքայինաթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սամեջով և լաճև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր են ևս:</p> <p style="text-align: center;">խողովակը լինի երկու կողմերից հավասար չափսերով և ձևով և ներկայացված ուղղանկյան ձև:</p> <p style="text-align: center;">Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էլյուրգիա պեսմաքուրև ներկանյութով:</p> <p>Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ; թիկնակը և նստելատեղի պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից,</p>

որինդիմացիցամրացվումեառնվազն 20 մմհաստության 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստության 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակընևստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերենեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրերը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինսևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայն եցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црпггг УггС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	