

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-218/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	M-14Bz, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում ոչ պակաս՝ 13,5-14,5 մմ ² /վ, մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, հիմնային թիվը, KOH 1գ յուղում ոչ պակաս՝ 4,8 մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին ոչ ավելի քան՝ 0,02%, բռնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ (-12°C): ԳՕՍՍ 12337-84, ՏՈՒ 38-101264-72

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Sigma\Omega\Gamma\chi-\Gamma\Omega\Delta\Omega\Upsilon\Omega\Gamma-218/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	М-14В ₂ , вязкость кинематическая при 100°С не менее - 13,5-14,5мм ² /с, индекс вязкости, не менее - 85, щелочное число, КОН на 1 г масла, не менее - 4,8мг, зольность сульфатная не более - 1,2%, массовая доля механических примесей, не более - 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже - 210°С, температура застывания не выше - (-12°С). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72