

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բալոնային կաթետեր Emerge OTW	Բալոնային կաթետեր Emerge OTW	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ցածրարոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է կարմիր գույնի սրածայր Նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեզմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push մոդիֆիկացիայում շաֆթը Ներկայացված է միայն կոշտ դիստալ, միջին և պրոքսիմալ մասերով: Բալոնի երկարությունները՝ 8, 12, 15, 20, 30 մմ. Բալոնի տրամագծերը՝ 1.2, 1.5,

				<p>2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 մմ. Push մոդիֆիկացիայի առկայությունը բալոնների փոքր տրամագծերի դեպքում՝ 1.2, 1.5 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ. Բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ Կաթետերի շափթի արտաքին տրամագիծ՝ Պրոքսիմալ - 3.2F Դիստալ - 2.3 F/ 2.4 F Բալոնի կյուրը՝ OptiLEAP Նոմինալ ճնշում՝ 6 մթն. Պայթման ճնշումը՝ 12-18 մթն. կախված չափերից</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Բալոնային կաթետեր Emerge OTW	Բալոնային կաթետեր Emerge OTW	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Ցածրարոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է կարմիր գույնի սրածայր նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Push մոդիֆիկացիայում շաֆթը ներկայացված է միայն կոշտ դիստալ, միջին և պրոքսիմալ մասերով: Բալոնի երկարությունները՝ 8, 12, 15, 20, 30 մմ. Բալոնի տրամագծերը՝ 1.2, 1.5,

				<p>2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00,3.25, 3.50, 3.75, 4.00 մմ. Push մոդիֆիկացիայի առկայությունը բալոնների փոքր տրամագծերի դեպքում՝ 1.2, 1.5 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ. Բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ Կաթետերի շափթի արտաքին տրամագիծ՝ Պրոքսիմալ - 3.2F Դիստալ - 2.3 F/ 2.4 F Բալոնի կյուրը՝ OptiLEAP Նոմինալ ճնշում՝ 6 մթն. Պայթման ճնշումը՝ 12-18 մթն. կախված չափերից</p>
--	--	--	--	---