

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210՝3 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 50՝2% պոլիէսթեր, 50՝2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնվազն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը` առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով:

Աստառը՝ 70+/-5% գրամ/մ2  
մակերեսային խտությամբ սև  
գործվածքից: Օծիքը կտրված  
կանգունակով, որի միացման  
կարում մշակված է կախիչ:  
Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով  
կոճգամներով ամրանում է  
գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին  
հատվածում՝ լայնացող  
վերջավորություններին, մշակված  
են սև կաչուն ժապավեններ, որոնք  
միանում են իրար կենտրոնական  
կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը  
կոճկվում է կենտրոնական  
կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև գույնի  
տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով  
և երեքական կաչուն  
ժապավեններով: Կաչուն  
ժապավենները ձախ լանջափեշին  
մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ  
լանջափեշին արտաքին կողմից՝  
եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ:  
Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով  
անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում  
7+/-1սմ կախված վիճակում,  
ծայրերը պլաստիկ բռնակներով:  
Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով  
և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի

հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով:  
Կրծքամասում մշակված են երկու  
վրադիր ծավալուն գրպաններ  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, կափույրներով:  
Ձախ գրպանի կափույրի վրա`  
ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի` վրան  
բեժ թելով ասեղնագործված «արյան  
կարգ» տարբերանշանը: Բաճկոնի  
աջ և ձախ կրծքամասերում  
մշակված են 14սմ լայնությամբ և  
16սմ երկարությամբ  
ծոցագրպաններ: Առաջամասում  
մշակված են թեք կողային  
գրպաններ` երկկողմանի սև  
երիզաշղթայով փակվող:  
Երիզաշղթան մշակվում է գրպանի  
եզրից 1-1,5սմ խորությամբ` ներսի  
կողմից: Աջ թևքին` ուսագլխից 7սմ  
ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ  
տարբերանշանը:  
Տարբերանշանների  
գունավորումները մինչ  
մատակարարումը համաձայնեցվում

Է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված Է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Թևքի վերձավորությունը ներսի կողմից մշակված Է 10սմ երկարությամբ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով) կողից բթամատի բացվածքով: Օձիքի մորթին առնվազը 800 գրամ/մ2 խտությամբ, խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև, կոճկվում Է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված Է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Գլխանոցը հանովի Է, բաճկոնին միանում Է առնվազն հինգ կոճակով և օղակով: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից 1 ամիս առաջ:

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>000 Арарат 1</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով, բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային նորարարականով: Հովհարի նյութը՝ ԼՂԸ ԷՍՃԱ 12F-2025/Ա-30 նիջե միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջատիկ, հսկ ետից 1սմ տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>հաստության պլաստիկ ճկվող միջատիկ, հսկ ետից 1սմ տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>9</p>					<p>գարդակար: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով:</p>
					<p>Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Աջ ականջակալի կարվում է 6-7 սմ երկարությամբ տիսմայից ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող</p>

մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2սմ հեռավորության վրա ամրացվում է 1 հատ կոճգամի ամրացող մասը: Ականջակալ-ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ կողմերով ուղղանկյունաձև, մզակարված բիազով, ներսից մշակված առնվազը 100գրամանոց սինտեպոնով: Գլխարկաբուլորքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Խորհրդանշանի ձևը կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով:

				<p>Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--