

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210՝3 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50՝2% պոլիէսթեր, 50՝2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով,, գույնը՝ կանաչ (խակի): Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնվազն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70՝2% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի

թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև տրակտոր տիպի երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Բաճկոնի առաջնամասում

մշակված են 4 վրադիր ծավալուն գրպաններ: Կրծքամասում՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, առաջնամասի կողային հատվածներում՝ 17+/-0.5սմ լայնությամբ և 20+/-սմ երկարությամբ, 6+/-0,2սմ լայնության կափույրներով: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Առաջնամասի կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա: Կափույրները գրպաններին ամրանում են 3X2.5 սմ չափի, սև գույնի երկուական կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ կպչուն ժապավենով ամրացող: Աջ

Թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ
թևքի տարբերանշանը, որն
ամրացվում է կաչուն ժապավենով:
Թևքերի արմնկամասում մշակվում
են լրացուցիչ կրկնակի
զարդակարերով վրադիր
արմնկակալներ: Թևքի
վերջավորությունը ներսի կողմից
մշակված է 10սմ երկարությամբ
էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով
(բազկակալով)՝ կողից բթամատի
բացվածքով: Բաճկոնի
թևատակերում իրարից 2սմ
հեռավորությամբ, մշակված են
երեքական անցքեր մետաղական
կլոր օղակներով՝ օղափոխության
համար: Բաճկոնի և թևքերի ներքևի
եզրերը ծավված են և վրակարված:
Ծավման լայնությունը պատրաստի
վիճակում 2սմ: Կենտրոնական
եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ
ներքև, ամրացվում է կամրջակի
միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ
պատա՝ 10սմX5սմ կոչման
տարբերանշանի համար, ներքևի
ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև
գույնի կաչուն ժապավենով:
Բաճկոնի աստառի աջ և ձախ
կրծքամասերում մշակված են

<p>000 Арарат 1</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>δոցագրականներ՝ շերտիկով, որը կոճկվում է 1 օղակով և կոճակով: Օձիքը կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Օձիքի արհեստական մորթու 1մ2 մակերեսային խտությունը պակասը 750 գրամ/մ2, << ԱԳՆ ԷԱԶԱ 12Բ-2025/Ա-30՝ հիշեցնում է խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս</p>	<p>12մմ, գույնը սև: Սորթե օձիքի մաստերի եզրը եզրակալված է և տեխնիկական հատկությունները ներկայացված են տեխնիկական կտորի եզրաշերտով:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթաղանթով: Հովհարին միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող</p>
<p>10</p>					

միջադիր, իսկ եզրից 1սմ
խորությամբ մշակվում է
զարդակար: Կողամասերը մշակվում
են առնվազն 3մմ հաստության
սոսնձային կտորից միջադրով: Աջ
ականջակալի կարվում է 6-7 սմ
երկարությամբ տիսմայից
ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2
հատ մետաղյա կոճգամի մտնող
մասերը ականջակալի եզրակարից
դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ
հեռավորության վրա, իսկ ձախ
ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս
2սմ հեռավորության վրա
ամրացվում է 1 հատ կոչգամի
ամրացող մասը: Ականջակալ-
ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ
կողմերով ուղղանկյունաձև,
մզդակարված բիազով, ներսից
մշակված առնվազը 100գրամանոց
սինտեպոնով: Ականջակալի
երկարությունը միացման կարից
սկսած 54 չափսից 18սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ:
Գլխարկաբուրդի բարձրությունը
ճակատային մասում սկսած 54
չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար
յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է

2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով: Գլխարկները՝ արկղերով, որոնք պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշվում է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու

				<p>տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--