

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorit MSCK 15W-40	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 15W40 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ` API CK-4 և ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575 , VOLVO VDS -4,5, CATERPILLAR ECF -3 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև Նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը` Նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը` ոչ ցածր --40 C-ից: Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 15.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 100-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 155-ից:
Խտությունը 20 C-ում՝ ոչ պակաս
0,850-ից: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/
ոչ պակաս 9 մգ KOH/g-ից:
Քիմիական բաղադրությունը՝
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան
արտադրության: Ապրանքի
հանձնման ժամանակ ներկայացնել
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից:
Պահանջներին համապատասխանող
արտադրողների շարժիչային յուղերի
օրինակներ՝ (համարժեքությունը
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):
Պատվիրատուի մոտ կասկած
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorit MSCK 15W-40	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 15W40 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CK-4 և ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575 , VOLVO VDS -4,5, CATERPILLAR ECF -3 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --40 C-ից: Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 15.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 100-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 155-ից:
Խտությունը 20 C-ում՝ ոչ պակաս
0,850-ից: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/
ոչ պակաս 9 մգ KOH/g-ից:
Քիմիական բաղադրությունը՝
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան
արտադրության: Ապրանքի
հանձնման ժամանակ ներկայացնել
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից:
Պահանջներին համապատասխանող
արտադրողների շարժիչային յուղերի
օրինակներ՝ (համարժեքությունը
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):
Պատվիրատուի մոտ կասկած
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	--