

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԶՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorol MF 20w-50	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 20W50 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև Նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ Նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:  
Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ  
պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ  
պակաս 150-ից: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից:  
Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս  
0,875-ից: Ալկալային  
միացությունների քանակը / (mg  
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի  
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/  
ոչ պակաս 10 մգ KOH/գ-ից:  
Քիմիական բաղադրությունը՝  
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝  
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է  
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան  
արտադրության: Ապրանքի  
հանձնման ժամանակ ներկայացնել  
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղից:  
Պահանջներին համապատասխանող  
արտադրողների շարժիչային յուղերի  
օրինակներ՝ (համարժեքությունը  
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):  
Պատվիրատուի մոտ կասկած  
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SWD Lubricants GmbH & CO.KG	SWD Rheinol	Favorol MF 20w-50	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Շարժիչի յուղեր 20W50 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:  
Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ  
պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ  
պակաս 150-ից: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից:  
Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս  
0,875-ից: Ալկալային  
միացությունների քանակը / (mg  
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի  
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/  
ոչ պակաս 10 մգ KOH/գ-ից:  
Քիմիական բաղադրությունը՝  
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝  
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է  
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան  
արտադրության: Ապրանքի  
հանձնման ժամանակ ներկայացնել  
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղից:  
Պահանջներին համապատասխանող  
արտադրողների շարժիչային յուղերի  
օրինակներ՝ (համարժեքությունը  
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):  
Պատվիրատուի մոտ կասկած  
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---