

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	North	North SEA	NSL Tidal Power HDX 20w50	North sea lubricants b.v	Շարժիչի յուղեր 20W50 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:  
Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ  
պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ  
պակաս 150-ից: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից:  
Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս  
0,875-ից: Ալկալային  
միացությունների քանակը / (mg  
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի  
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/  
ոչ պակաս 10 մգ KOH/գ-ից:  
Քիմիական բաղադրությունը՝  
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝  
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է  
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան  
արտադրության: Ապրանքի  
հանձնման ժամանակ ներկայացնել  
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղից:  
Պահանջներին համապատասխանող  
արտադրողների շարժիչային յուղերի  
օրինակներ՝ (համարժեքությունը  
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):  
Պատվիրատուի մոտ կասկած  
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	North	North Sea	NSL Tidal Power HDX 20w50	North sea lubricants b.v	Моторные масла 20W50 предназначены для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CI-4 и ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1, MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 или эквивалентные, а также предполагаемые требования по выбросам EURO-V. Использование: предполагаемое для всех сезонов года. Температура кристаллизации: не ниже -25С. . Температура вспышки: не ниже 220 С. Кинематическая вязкость: при 100 С не менее 18,0 и

при 40 С не менее 150. Индекс вязкости: не менее 225. Плотность при 15С: не менее 0,875. Количество щелочных соединений / (мг КОН/г) (миллиграммов гидроксида калия на грамм масла)/ составляет не менее 10 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Масла должны быть европейского или американского производства. При доставке товара предъявите сертификат, в котором указана страна и организация-изготовитель, а также качество. Поставляем всю партию моторного масла одной марки. Примеры моторных масел от производителей, соответствующих требованиям: (эквивалентность должна быть обоснована участником). В случае возникновения сомнений со стороны покупателя продавец обязан провести лабораторную экспертизу масла поставляемой им партии у себя за свой счет, в компании, указанной заказчиком, которая может находиться как на

				<p>территории Республики Армения, так и за пределами территории Республики Армения. Компания-поставщик должна предоставить импортную документацию и документацию в соответствии с вышеуказанными международными стандартами. Продукция должна быть новой, неиспользованной и в заводской упаковке. Срок изготовления: не ранее 2 полугодия 2024 года. Упаковка: в емкостях объемом 200-210 литров, опломбированных производителем.</p> <p>Обязательное условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насос.</p>
--	--	--	--	---