

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ROMPETROL	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր ու պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրժիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ- 10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի № 1592 Ն որոշմամբ հասաաաված

				«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: ՀՀ բոլոր քաղաքներում բենզալցկայանների առակայությունը պարտադիր է:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	К5	ROMPETROL	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное методом исследования, не менее 92, методом двигателя не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола не более 1%, плотность при температуре 150 от 720-775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, масса кислорода не более 2,7%. Объемная часть оксидантов не более: метанол-3 %, этанол 5%, изопропиленовый спирт 10%, изобутиловый спирт 10%, эрабутиловый спирт 7%, эфиры (С5 и более) -15%, другие оксиданты 10%. Безопасность, упаковка и маркировка согласно решению Правительства РА от 11.11.2004г. ,, Технический Регламент топлива для двигателей внутреннего сгорания. Наличие заправочных станций

обязательно во всех городах Армении.