

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                        |  |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 62                 | Ռեցիրկուլյատոր      | Ռեցիրկուլյատոր         | <p>Ռեցիրկուլյատոր՝ նախատեսված ախտահանման 2-4 կատեգորիայի սենյակների համար, պատին ամրացվող, անվտանգ՝ մարդկանց ներկայությամբ գործածելու ժամանակ: Էֆեկտիվությունը 99,9%, արտադրողականությունը՝ 150+/-10 մ<sup>3</sup>/ժամ, 5 հատ 15 վատ-ոց լամպ: հագեցած է կոշտ, փոխվող ֆիլտրով, փոշուց, բույսերի սպորներից, ախտահանիչ միջոցների աերոզոլներից պաշտպանության համար՝ հատուկ զտիչով: Ֆիլտրի փոխարինումը՝ առանց ընդհանուր կորպուսի բացման: Արտաքին չափսերը՝ 890x370x140 ; պատյանը պատրաստված է քիմիապես կայուն պլաստիկից, որը կթույլատի ախտահանել քիմիական ախտահանիչներով: Աղմուկի մակարդակը՝ 40 Դբ, լամպի ընդհանուր աշխատանք՝ 10800 ժամ; Որակի սերտեֆիկատի CE առկայություն</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДЦՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 62         | Ռեցիրկուլյատոր     | Ռեցիրկուլյատոր             | Ռեցիրկուլյատոր՝ նախատեսված ախտահանման 2-4 կատեգորիայի սենյակների համար, պատին ամրացվող, անվտանգ՝ մարդկանց ներկայությամբ գործածելու ժամանակ: Էֆեկտիվությունը 99,9%, արտադրողականությունը՝ 150+/-10 մ <sup>3</sup> /ժամ, 5 հատ 15 վատ-ոց լամպ: հագեցած է կոշտ, փոխվող ֆիլտրով, փոշուց, բույսերի սպորներից, ախտահանիչ միջոցների աերոզոլներից պաշտպանության համար՝ հատուկ զտիչով: Ֆիլտրի փոխարինումը՝ առանց ընդհանուր կորպուսի բացման: Արտաքին չափսերը՝ 890x370x140 ; պատյանը պատրաստված է քիմիապես կայուն պլաստիկից, որը կթույլատի ախտահանել քիմիական ախտահանիչներով: Աղմուկի մակարդակը՝ 40 Դբ, լամպի ընդհանուր աշխատանք՝ 10800 ժամ; Որակի սերտեֆիկատի CE առկայություն |