

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	BNFH-A1500	BOYN INDUSTRIA	<p>Քարշիչ համակարգ. - արտաքին չափսերը ` Բարձրությունը 220+/-10%սմ Լայնությունը 150+/-10%սմ Խորությունը 80+/-10%սմ - քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից ` - դիմապակին ավտոմատ կառավարվող, պատրաստված իներտֆտորոպլաստից: - Ներքին մակերեսները պատրաստված բարձրորակի թթվակայուն 304 համարի պողպատից: - Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և Էլեկտրական վարդակների առկայություն: - Քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով 99,999%-0.3մկմ ծակոտկենությամբ: (Շարժիչը ներառված): - Օդի հոսքի արագության (դուրսբերման) ոչ պակաս քան 3 աստիճան կարգավորումով: Մինիմալ արագությունը 0,33+/-0,025մ/ս Մաքսիմալ արագությունը ` 0,53+/-0,025մ/վ, Օդի հոսքի արագության կարգավորման վիզուալ ցուցիչի առկայություն: - PVC օդահան խողովակ, 4 մետր և 30մմ դիամետր: - Ներդրված թթուների և հիմքերի համար նախատեսված, քիմիապես կայուն մետաղական չիրկիզվող պահարանի: - Հոսանքի սնուցումը 110-220Վ/ 50-60Հերց, - Հզորությունը 1250Վատ Մատակարարը</p>

			պարտաորվում է կատարել պատերի համապատասխան անցքերի բացման աշխատանքները, կատարել տեղադրում կարգաբերում:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
63	BNFH-A1500	BOYN INDUSTRIA	<p>Քարշիչ համակարգ. - արտաքին չափսերը ` Բարձրությունը 220+/-10%սմ          Լայնությունը 150+/-10%սմ Խորությունը 80+/-10%սմ - քիմապես կայուն          անվտանգ աշխատանքի խցիկից ` - դիմապակին ավտոմատ կառավարվող,          պատրաստված իներտֆտորոպլաստից: - Ներքին մակերեսները          պատրաստված բարձր որակի թթվակայուն 304 համարի պողպատից: -          Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և էլեկտրական վարդակների          առկայություն: - Քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն          ֆիլտրերով 99,999%-0.3մկմ ծակոտկենությամբ: (Շարժիչը ներառված): -          Օդի հոսքի արագության (դուրսբերման) ոչ պակաս քան 3 աստիճան          կարգավորումով: Մինիմալ արագությունը 0,33+/-0,025մ/ս Մաքսիմալ          արագությունը ` 0,53+/-0,025մ/վ, Օդի հոսքի արագության կարգավորման          վիզուալ ցուցիչի առկայություն: - PVC օդահան խողովակ, 4 մետր և 30մմ          դիամետր: - Ներդրված թթուների և հիմքերի համար նախատեսված,          քիմիապես կայուն մետաղական չիրկիզվող պահարանի: - Հոսանքի          սնուցումը 110-220Վ/ 50-60Հերց, - Հզորությունը 1250Վատ Մատակարարը</p>

			պարտաորվում է կատարել պատերի համապատասխան անցքերի բացման աշխատանքները, կատարել տեղադրում կարգաբերում:
--	--	--	--