ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hikvision Mercury	Hikvision Mercury	NVR- DS-7608NXI-K1 HDD-ST1000VX001-520 POE svich-DS-3E0310P-E/M DS-2CD1043G0-I DS-2CD1343G2 Maverick 750V	Hikvision Mercury	1 հատ թվային տեսադիտարկման NVR սարք՝ Մուտքային IP ալիքների քանակ ՝ 8, տեսագրության որակ՝ մինչև 8MP, ցուցադրման որակ՝ HDMI ՝ 3840x2160/30Hz, VGA՝ 1920x1080p@60, H.264 և H.265 և H.265+ և Ultra 265 կոդեկների օժանդակում , ձայնի ելք՝ 3.5մմ , ահազանգի տվյալների մուտք/ելք հնարավորություն, տվյալների հոսք՝ մուտքային ՝ 64 Մբիթ/վ, ելքային ՝ 48 Մբիթ/վ, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE , ONVIF ստանդարտների ապահովում, HDD սկավառակներ ՝ 1հատ SATA մինչև 6Տբ, ցանցի

						ինտերֆեյս։ 1x RJ-45 10M/100M Ethernet, սնուցում՝ 12Վ (սնուցման աղբյուրը լրակազմում) 1 հատ HDD սկավառակի ծավալը՝ առնվազն՝ 1TB,ինտերֆեյս – SATA lll 3.5″, քեշի հիշողության ծավալըառնվազն՝ 64MB, պտտման արագությունը առնվազն՝ 7200 rpm, տվյալների փոխանցման արագություն առնվազն՝ 6Gb/s 1 հատ POE կոմուտատոր՝ ցանցային ինտեֆեյսների քանակը առնվազն՝ 10 հատ 10/100ՄԲվ, որից առնվազն՝ 8-ը ապահովում են POE սնուցման մատակարարում 30Վտ ամեն ինտերֆեյսի համար, IEEE802.3,IEEE 802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE8 02.3af,IEEE802.3at ստանդարտների օժանդակում, կոմուտացիոն հնարավորություն ՝ 2ԳԲվ, ընդհանուր POE հզորությունը՝ 120Վտ ՄԱԿ հասցեների քանակ ՝ 4000։ 2 հատ 4MP տեսախցիկ նախատեսված դրսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m , 2.8մմ, F2.0 ֆիքսված տեսապակիով։ ԻԿ լուսավորում ՝ 30մ, մատրիցա։ 1/3" CMOS, լուծաչափ ՝ 2560*1440@25fps, դիտման անկյուն

						` հորիզոնական՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր: 0.01Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux ։ Պաշտպանության դաս: ` IP67: Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C Սնուցոքւմ: 12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ծախս: 7 Վտ Քաշ: 0,39կգ Չափսեր (Ե x L x Բ) 165×63×62մմ 3 հատ 4MP տեսախցիկ նախատասված ներսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m, Ֆիքսված տեսապակի: 2.8մմ, F2.0, ԻԿ լուսավորում՝ 30մ: Մատրիցա՝ 1/3" CMOS, լուծաչափ 2560*1440@25fps: Դիտման անկյուն՝ Հորիզոնական՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux ։

					Երկակի ստրիմ հնարավորությամբ: Պաշտպանության դաս՝ IP67: Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C, Սնուցումը ՝ 12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ծախս՝ 5 Վտ: Քաշ՝ 0,3կգ: Չափսեր՝ 118 x 95մմ 1 հատ անխափան սնուցման սարք՝ հզորություն (VA) – 750VA/360W, մուտքային հոսանք – 140-300V, լարում – 230 VAC, հաճախականություն – 50/60 HZ, լիցքավորման ժամանակ –8 ժամ, մարտկոցի տեսակ – 1 x 12V 7AH

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ազսել ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					